

# 徐州合成树脂瓦型号 朗格塑胶 徐州合成树脂瓦

产品名称	徐州合成树脂瓦型号 朗格塑胶 徐州合成树脂瓦
公司名称	徐州朗格塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省徐州市云龙区原郭庄路4号
联系电话	13626169762

## 产品详情

1. 美观、有效使用期更长：薄膜则平均两年一换，费工费时费财。全新原料PC阳光板可使用十年以上，省事更美观。
2. 透光性：透明阳光板可提供极佳的透明度和表面光泽度，使温室大棚内单位面积的太阳能得到尽可能多的利用。
3. 节能：有更低于普通大棚薄膜的热导率（K值），从而使热量损失大大降低。
4. 抗冲击性：PC是热塑性塑料中抗冲击性的一种，阳光板有“不碎玻璃”和“响钢”的美称。相比之下薄膜大棚非常容易遭受物理破坏。
5. 阻燃、防火：PC板有良好的防火性，经国家防火建筑材料监督中心测试，PC阳光板属于难燃B级，离火则自熄。而薄膜大棚在火灾面前则不堪一击，国内每年都会有因人为导致的使薄膜大棚农户遭受巨额损失的情况。
6. 阳光板耐力板温度适应性：PC阳光板板在-100摄氏度时不发生冷脆，在135摄氏度时不软化，徐州合成树脂瓦，在恶劣的环境中其力学，机械性能等均无明显变化。

作为用户，应该根据自己的实际使用和需要来选择。阳光板和耐力板都属于PC板系列，对于没有使用过或对比了解较少的用户来说，合成树脂瓦生产厂家，他们可以感觉到这两种板似乎是一样的，在实际应用中，两者的差别是比较大的，有必要了解它们之间的区别，以便在应用的材料选择上有所区别。PC耐力板是简单的PC实心板，单层实心板；但价格较高，PC阳光板又称空心板，即中间是空心的，有单层、双层甚至多层，是空心的；其隔音隔热效果比实心板好得多，而且不易热胀冷缩造成板材开裂，但承压性能不比实心板材好，通常用作雨棚、车棚、温室大棚等比较好的常用材料，价格实惠。从构件上看，由于太阳板是空心的，用料少，所以不同厚度和面积的耐用性板比太阳板要重得多。

阳光板是一种聚碳酸酯板，它具有透光性、隔音、节能、美观的新型优质装饰材料，更是现代人们所追求的理想建筑材料，阳光板的运用已经越来越广泛了。虽说其性能优越，但是在装饰或者使用过程中，

也会造成或大或小的破损，然而人们普遍会在哪些地方造成阳光板破损的呢？造成破损的几大因素：1、加工的刀具或工具皆不得对板材的非加工部位造成任何损伤，切口必须光滑。因为轻微的损伤也会导致严重的开裂。2、在安装完成之前不得损坏或揭掉保护膜，徐州合成树脂瓦厂家，以避免擦伤表面。3、允许把阳光板直接钉在骨架上，徐州合成树脂瓦型号，否则会由于板材的膨胀产生很高的应力并损坏穿孔边缘处。4、必须选用适用于聚碳酸酯塑料的密封胶和密封胶垫。在湿式装配系统中要使用湿式的密封胶膏。5、若弯曲的板材曲率半径太小的话，板材的机械强度和抗化学性都会急剧下降，为了避免暴露于外的那面发生危险的应力开裂，板材弯曲的半径不得小于规定的数值。6、阳光板禁忌接触碱性物质及有侵蚀性的有机物质，如碱、碱式盐、胺、酮、醛、酯、醚、酚、卤代烃、芳香烃、、、沥青等。这些物质均会导致严重的化学应力开裂。7、pc多层板材能垂直于肋条的方向进行弯曲，因这样将不能产生曲面桁条效应，且在应力作用下，促成把板压扁甚至断裂。板子必须顺着肋条的方向进行弯曲。8、运输、储存时必须妥善衬垫、包装、平放，因为板材表面上遭到任何轻微的损伤（如划痕）都将发展成裂口。那么应该如何预防阳光板出现以上问题呢？（1）运输、储存时必须妥善衬垫、包装、平放，因为板材表面上遭到任何轻微的损伤（如划痕）都将发展成裂口。（2）必须选用适用于阳光板塑料的密封胶和密封胶垫。

徐州合成树脂瓦型号-朗格塑胶-徐州合成树脂瓦由徐州朗格塑胶有限公司提供。徐州朗格塑胶有限公司（[www.xzlangge.com](http://www.xzlangge.com)）实力雄厚，信誉可靠，在江苏徐州的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领朗格塑胶和您携手步入辉煌，共创美好未来！