

汕头木托板材料供应一览表

产品名称	汕头木托板材料供应一览表
公司名称	桂林辉煌木业有限公司
价格	1200.00/立方米
规格参数	含水率:12% 材质:木质 产地:桂林
公司地址	广西省桂林市灵川县三街镇凉风桥工业园区
联系电话	0773-3663666 15078945777

产品详情

汕头木质包装箱的使用越来越广泛

使用木质包装箱运输比手动进行运输的效率和安全性要高得多，它的发展运用也证明了我国人民生活水平的提高和综合国力的增强。木质包装箱是用于包装的木箱，主要是松木，实木，杨木，杂木做的。组合快、省时省工、工艺精美、密封性能好,且能节约大量的木材资源,是公认推广的新型环保包装产品。除此之外，它还具有以下优点：

- (1)坚固,结实耐用,较纸箱更加坚固，例如很多摩托车之类的大型包装都是木条、木箱的方式，还有酒类也常见木箱包装
- (2)内销出口都可用,市场上常用的板材主要是木工板、集成材(指接板)，以及少量的三聚氰胺板、饰面板(模压板)、密度板、刨花板、饰面板和胶合板。取材方便,容易制作。
- (3)重量轻,强度高,耐久性好。相比那些钢材、铁质运输工具，它使用起来较为方便。
- (4)外观漂亮，它可以做成各式各样的木箱，可以做的简单也可以做的精美。可以做成半封闭状态的，也可以做成全封闭状态的。全封闭木箱，适用于有防锈、防霉、防潮要求的危险品。

汕头木制包装箱分类

1. 普通木箱：用箱板、箱档等构析制成的木箱。普通木箱，其内装物质量限于200kg以下。它由侧面，端面，底及盖构成。先将端面装在侧面上，然后将底和盖装在侧面与端面上而成。 2.滑木箱：采用滑木结构的底盘，侧面和端面采用箱板、箱档制成的木箱。滑木箱属于中型木箱，其内装物质量限于200-150

0kg，外尺寸长，宽，高之和限于7m,宽，高在1.5m以下，主要用于机械产品的包装，也可用于小件货物的集装。普通木箱主要以端面 and 侧面为基础来承载，而滑木箱主要是以底座为基础的木箱，它比普通木箱能承受更大的载荷。因此适合作为中型产品的外包装用木箱。滑木箱（B型箱）。滑木箱由底座，侧面，端面及顶盖构成。先将侧面和端面安装在底座上，然后将顶盖装在侧面和端面上而成。适用于大型机械、机电产品或重型设备和生产流水线的包装运输。

3.封闭木箱：箱面用木板等钉合或制成的封闭状态木箱。4.花格箱：箱面用木板条等钉合制成的栅栏状木箱。适用于较大塑料件、布匹或汽车玻璃等产品的国内运输包装。

5.钢丝捆扎箱：用钢丝将箱板连接组成各箱面，并用箱档加固制成的木箱。

汕头木箱定制加工流程

(1)对于木箱板的接缝形式操作：包括压边和榫槽两种接缝方式。

(2)在进行制作的时候不能够将钉头、钉尖，锯齿形布钉等显露出来，对于钢钉在进行操作的时候不能够中途弯曲或者是钉在接缝处。(3)对于木箱内需要用木方来作米字形的支撑等。

(4)对于起吊的地方要求设置起吊护铁箱体应该有的护棱、护角等等一些加固措施。(5)木箱体表面需要平整，色泽保持一致，没有出现明显的毛刺和虫眼结、腐朽、裂纹、弯曲等缺陷问题，对标准规定不能超越。(6)对于一些重要的加工面，需要有适当的防锈措施，对包装的物品需要考虑防水、防潮等要求。

(7)对于制造的厚度不能小于9mm，对于纤维板、竹皮板等类似材料不能作为原材料使用。而制造的材料可以选择：松木或同类材料，如采用多层胶合板。(8)对于部分突出以及特殊的零部件需要拆下来进行包装垫紧、卡稳。必须保证箱内清洁、干燥、无异物等，装箱的时候需要保证重心居中靠下。对于一些出口的木箱需要有包装运输标志，常使用标志有：向上、怕湿、小心轻放等等。

汕头木托盘的类型与用途

分类：木托盘分为单面、双面、田字、九角、欧标等样式

单面木托盘：用处比较广泛主要用于仓库周转、垫仓库、上货架、发货使用。

双面木托盘：双面木托盘同具有单面木托盘的优点外还具有坚固耐用承载量大，码垛使用等。

优点。

田字木托盘：此种样式的托盘客户需求非常少，只有特殊要求特别客户对其使用。

九角木托盘：主要发货使用，不适用于周转和上货架，并不是说就不能周转和上货架只是考虑其优缺点的前提下不推荐，已有一部分客户会放到货架上和周转使用，优点是可以四面叉车使用。

欧标木托盘：欧洲专用托盘，出口欧洲木托盘必须按欧标规定制作，否则不可以出口欧洲。

汕头胶合板托盘分类与用途

胶合板托盘主要应用于个行业出口生产型企业。

分类：胶合板托盘分为单面九角、双面、田字等类型

胶合板托盘分类使用基本一样就是出口使用

单面九角：主要是货物比较轻码垛不影响托盘质量要求。

双面胶合板托盘：放化工桶装原料必须使用双面的且中间用16个墩子，因为化工原料桶装比较重，受力面不均匀。

田字：客户特殊要求才使用其制作。