

四川自贡阀门Q641F或 Q647W 快速切断阀气动球阀

产品名称	四川自贡阀门Q641F或 Q647W 快速切断阀气动球阀
公司名称	自贡自泵球阀水泵有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:ZP 型号:Q647F 产地:四川自贡
公司地址	四川省自贡市自流井区汇东路西段
联系电话	0180-81659672 18081659672

产品详情

四川自贡阀门球阀Q641F或Q647W快速切断阀气动球阀

咨询或购买前，请用户告知准确的口径、压力、连接方式、操作方式、主体材质等参数。上述价格为参考价格，不同型号的价格有所不同，具体价格请来电咨询。同时，该产品为定制产品，有一个生产周期。具体发货时间，请来电协商。

气动球阀是球阀配上气动执行机构。气动执行器的执行速度相对较快，所以通常也叫气动快速切断球阀。气动球阀通常配置各种附件，比如电磁阀、气源处理三联件、限位开关、定位装置、控制箱等，以实现就地控制和远距离集中控制，在控制室里就可以控制阀门的开关，不需要跑到现场来手动控制，节约了人工和时间。气动球阀按材质分类有：不锈钢气动球阀，塑料气动球阀，碳钢气动球阀，铸铁气动球阀等。按通分支数分类二通气动球阀，三通气动球阀，四通气动球阀。

气动球阀只需要用气动执行器用气源旋转90度的操作和很小的转动力矩就能启闭阀门。平整的阀体内腔为介质提供了阻力很小、直通的流道。气动球阀的主要特点是本身结构紧凑，易于操作和维修，适用于水、溶剂、酸和天然气等介质，而且还适用其他介质，如氧气等。

气动球阀的工作原理是靠旋转球体来使阀门打开或关闭。气动球阀开关轻便，体积小，密封稳定，结构简单，维修方便，密封面与球面常在闭合状态，不易被介质冲蚀。

气动球阀在管路中主要用来做快速切断、分配和改变介质的流动方向。它具有以下特点：

1. 流体阻力小，其阻力系数与同长度的管段相等。
2. 结构简单、体积小、重量轻。
3. 密封性能稳定，在真空系统中也已广泛使用。
4. 操作方便，开闭迅速，从全开到全关只要旋转90°，便于远距离的控制。
5. 维修方便，气动球阀结构简单，密封圈一般都是活动的，拆卸更换都比较方便。
- 6.

在全开或全闭时，球体和阀座的密封面与介质隔离，介质通过时，不会引起阀门密封面的侵蚀。

7. 适用范围广，通径从小到几毫米，大到几米，从高真空到高压压力都可应用。

8. 因为气动球阀动力源采用的是气体，一般为0.2-0.8MPa压力。气动球阀如果漏气的话，相对液动、电动来说，气体可以直接排出，对环境没有污染。

9. 相对于手动和蜗轮转动球阀来说，气动球阀更适合大口径配置，（手动和蜗轮转动球阀一般都在DN300口径以下，气动球阀目前可以达到DN1200口径。）

气动球阀已广泛应用于石油、化工、发电、造纸等各部门，以及人们日常生活中。

供货单位：自贡自泵球阀水泵有限公司ZIPO VALVE & PUMP CO., LTD