四川自贡阀门Q641F或 Q647W 快速切断阀气动球阀

产品名称	四川自贡阀门Q641F或 Q647W 快速切断阀气动球阀
公司名称	自贡自泵球阀水泵有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:ZP 型号:Q647F 产地:四川自贡
公司地址	四川省自贡市自流井区汇东路西段
联系电话	0180-81659672 18081659672

产品详情

四川自贡阀门球阀Q641F或Q647W快速切断阀气动球阀

咨询或购买前,请用户告知准确的口径、压力、连接方式、操作方式、主体材质等参数。上述价格为参考价格,不同型号的价格有所不同,具体价格请来电咨询。同时,该产品为定制产品,有一个生产周期。具体发货时间,请来电协商。

气动球阀是球阀配上气动执行机构。气动执行器的执行速度相对较快,所以通常也叫气动快速切断球阀。气动球阀通常配置各种附件,比如电磁阀、气源处理三联件、限位开关、定位装置、控制箱等,以实现就地控制和远距离集中控制,在控制室里就可以控制阀门的开关,不需要跑到现场来手动控制,节约了人工和时间。气动球阀按材质分类有:不锈钢气动球阀,塑料气动球阀,碳钢气动球阀,铸铁气动球阀等。按通分支数分类二通气动球阀,三通气动球阀,四通气动球阀。

气动球阀只需要用气动执行器用气源旋转90度的操作和很小的转动力矩就能启闭阀门。平整的阀体内腔 为介质提供了阻力很小、直通的流道。气动球阀的主要特点是本身结构紧凑,易于操作和维修,适用于 水、溶剂、酸和天然气等介质,而且还适用其他介质,如氧气等。 气动球阀的工作原理是靠旋转球体来使阀门打开或关闭。气动球阀开关轻便,体积小,密封稳定,结构简单,维修方便,密封面与球面常在闭合状态,不易被介质冲蚀。

气动球阀在管路中主要用来做快速切断、分配和改变介质的流动方向。它具有以下特点:

- 1. 流体阻力小,其阻力系数与同长度的管段相等。
- 2. 结构简单、体积小、重量轻。
- 3. 密封性能稳定,在真空系统中也已广泛使用。
- 4. 操作方便,开闭迅速,从全开到全关只要旋转90°,便于远距离的控制。
- 5. 维修方便,气动球阀结构简单,密封圈一般都是活动的,拆卸更换都比较方便。

6.

在全开或全闭时,球体和阀座的密封面与介质隔离,介质通过时,不会引起阀门密封面的侵蚀。

- 7. 适用范围广,通径从小到几毫米,大到几米,从高真空到高压力都可应用。
- 8. 因为气动球阀动力源采用的是气体,一般为0.2-0.8MPa压力。气动球阀如果漏气的话,相对液动、电动来说,气体可以直接排出,对环境没有污染。

9.相对于手动和蜗轮转动球阀来说,气动球阀更适合大口径配置,(手动和蜗轮转动球阀一般都在DN300口径以下,气动球阀目前可以达到DN1200口径。)

气动球阀已广泛应用于石油、化工、发电、造纸等各部门,以及人们日常生活中。

供货单位:自贡自泵球阀水泵有限公司ZIPO VALVE & PUMP CO., LTD