

富阳碳纤维加固价格免费咨询

产品名称	富阳碳纤维加固价格免费咨询
公司名称	浙江万烁建筑技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市江干区红普路759号汇禾禧福汇5幢1116室
联系电话	15715788990

产品详情

碳纤维加固技术是现阶段在工程建筑施工时常见的加固技术之一，和别的的加固技术对比，碳纤维加固技术具备方便使用、原材料成本低费便宜、减少施工期等多种多样优势，假如协作顾客对加固技术沒有独特的规定，施工方要依据房屋建筑的具体情况挑选碳纤维加固或是别的合适的加固技术，既能确保房屋建筑合乎加固规定，次之也可以降低施工时造成的原材料成本费。在碳纤维加固施工解决以前，必须先阅读文章工程建筑的设计图和施工图纸，实际的施工部位要和施工图纸相对性应，碳纤维加固价格，对加固部位开展精准定位解决。施工计划方案及其实际的施工方案都以施工图纸为实际规定，准备充分好施工所需应用的原材料和专用工具。

浙江万烁建筑技术有限公司，由一批长期从事建筑施工、结构加固、特种工程的工程技术人才和管理人员组成。

碳纤维加固之缺陷部位涂刷底胶

将配好的底胶（粘结剂），用涂刷均匀于缺陷部位的砼表面。

碳纤维加固之构件表面残缺面的修补

用环氧腻子对构件表面残缺面的修补是十分重要的一步，要点如下：

- 1、腻子主剂、固化催进剂、固化剂按规定比例称量准确，装入容器，用搅拌器搅拌均匀。
- 2、构件表面凹陷部位用环氧腻子填平，修复至表面平整。在残缺修补中使用环氧腻子时，要在气温-5以上，相对湿度小于85%的条件下施工。腻子涂刮后，表面仍存在的凹凸糙纹，应再用砂纸打磨平整。

浙江万烁建筑技术有限公司，由一批长期从事建筑施工、结构加固、特种工程的工程技术人才和管理人员组成。

碳纤维加固施工

- 1、施工准备
- 2、混凝土表面处理
- 3、碳纤维布的剪裁
- 4、粘结树脂的配置
- 5、多层粘贴处理

多层粘贴时，要注意把握时效性，在碳纤维布表面干燥后应该立即粘贴下一层，如果超过了40分钟，需要等待12小时后，重新涂抹粘结树脂后在粘贴下一层。

富阳碳纤维加固价格免费咨询由浙江万烁建筑技术有限公司提供。浙江万烁建筑技术有限公司（www.zjwsjz.cn）是从事“钢结构加固”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。