

# 防水土工布 四层浸沥青防水土工布 渝美鑫实业

产品名称	防水土工布 四层浸沥青防水土工布 渝美鑫实业
公司名称	重庆渝美鑫实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市江津区德感工业园平兰路
联系电话	19922395962 19922395962

## 产品详情

其它抗拉强度渗透性好透气性能耐温抗冷冻耐老化耐腐蚀不虫蛀。土工布质量指标与检测方法力学性能：土工布的力学性能主要包括其宽条拉伸试验梯形撕破强力试验 C B R 顶破强力试验刺破强力试验等。土工布的一个重要质量指标就是宽条拉伸试验，宽条拉伸的测试主要选取纵向和横向至少mm长×mm宽的试样块，在标准环境下调湿h后采用mm的标距来进行试验，试验中用到等速伸长型强力试验机，速率保持在mm / m i n ; g ;

路面压实处理路面压实度对路面质量非常重要。路面压实度不足，会出现开裂、松散、车辙等现象，严重影响路面使用寿命。四、施工注意事项1、应尽量避免车辆在土工布上转弯或急刹车，特别是在摊铺沥青面层时，河道防水土工布，任何急转弯或刹车滑行都可能将土工布带起或破坏。2、下雨、潮湿或寒冷的气候条件下施工会影响涂层的粘结强度和罩面效果。3、铺设过程中必须封闭交通。除施工车辆外，其他车辆只有在紧急情况下才允许从土工布上通过。4、如果在摊铺热拌沥青混合料时出现摊铺机打滑现象，四层浸沥青防水土工布，可在粘层油表面撒少量石屑。总的来说，当我们熟练地掌握了土工布的施工要点时，才能使它发挥出更大的经济效益，为我们的城市建设做出更大的贡献。

无纺土工布是由长丝或短纤维经过不同的设备和工艺铺排成网状，在经过等工艺让不同的纤维相互交织在一起，相互缠结固着使织物规格化，让织物柔软、丰满、厚实、硬挺，防水土工布，以达到不同的厚度满足使用要求，无纺土工布具有很好的织物间隙，有很好的附着离，由于纤维柔软具有一定的抗撕裂能力同时具有很好的变形适应能力，同时具有很好的平面排水能力，pvc防水土工布，表面柔软多间隙有很好的摩擦系数能够增加土粒等的附着能力，可以防止细小颗粒通过阻止了颗粒物的流失同时排除了多余水分，表面松软有很好的保护能力。根据用丝的长短分为长丝无纺土工布或短丝无纺土工布。

防水土工布-四层浸沥青防水土工布-渝美鑫实业(推荐商家)由重庆渝美鑫实业有限公司提供。重庆渝美鑫实业有限公司(www.ymxsy.com)拥有很好的服务与产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!