

钢塑土工格栅生产厂 渝美鑫实业 土工格栅

产品名称	钢塑土工格栅生产厂 渝美鑫实业 土工格栅
公司名称	重庆渝美鑫实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市江津区德感工业园平兰路
联系电话	19922395962 19922395962

产品详情

施工工艺1.首先放出路基边坡线，为了保证路基宽度，土工格栅，每侧各加宽0.5m，把晾晒好的基底土进行整平后用12T振动压路机、25T以上轮胎压路机或2.5T的夯锤夯实，不平整的地方人工配合整平（不进行薄层贴补找平）。2.铺垫0.3m厚的中（粗）砂，人工配合机械整平后，25T的振动压路机静压两遍。3.铺设土工格栅，土工格栅种类有哪些，土工格栅铺设时底面应平整、密实，一般应平铺，拉直，不得卷曲、扭结

该产品是以高强无碱玻璃纤维通过先进的经编工艺制成网状基材，经表面涂覆处理而制成的半刚性制品。具有经、纬双向很高的抗拉强度和较低的延伸率，并具有耐高温、耐低寒、抗老化、耐腐蚀等优良性能，广泛应用于沥青路面、水泥路面及路基的增强和铁路路基、堤坝护坡、机场跑道、防沙治沙等工程项目。玻纤土工格栅是选用优质增强型无碱玻纤纱，利用外先进经编机织成基材，钢塑土工格栅生产厂，采用经编定向结构，充分利用织物中纱线强力，改善其力学性能，使其具有良好的抗拉强度，抗撕裂强度和耐蠕变性能，并经过优质改性沥青涂覆处理而成的平面网络状材料。

使用胶乳法时，粘结剂分别在水中，用凹凸印花辊将胶乳状粘结剂印涂在纤维上，然后干燥；采用溶剂法时，要将粘结剂溶于溶剂中并辊印到玻璃纤维土工格栅上，然后使溶剂蒸发，热溶法是比较受欢迎的一种方法，刚性土工格栅，在此方法中，粘结剂在反应槽中溶化后先粘涂在辊上用控制的刀刃对辊上的粘结剂进行计量供应，以便在辊上形成均匀的液体粘结剂膜，当辊与格网接触时粘结剂就涂到玻璃纤维格栅上。无论采用何种涂覆方法，都必须适量的粘结剂涂在玻璃纤维格栅的一侧表面上。要是将粘结剂涂在两个面上或者从格栅的一侧渗透到另一侧，就会在铺放施工时对工程车辆和人员发生粘连，而且还会造成格栅变形。粘结剂好涂覆在玻璃纤维土工格栅的表面部分，而且仅为玻璃纤维纱线表面积的30%~50%，这样不但比较经济，而且有利于格栅在铺放时，顺利展开在路基表面。为此有人建议，在涂覆

时应采用刻花辊吸附粘结剂的方法将它传递到网格上。铺放施工实践表明，采用这种涂敷方法能使格网牢固地粘接在粗糙多孔的路基面上并能获得满意的粘结强度。格网上浸涂的粘结剂量应为格网质量的60%左右。

钢塑土工格栅生产厂-渝美鑫实业(在线咨询)-土工格栅由重庆渝美鑫实业有限公司提供。重庆渝美鑫实业有限公司(www.ymxsy.com)是重庆重庆市,建材加工的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在渝美鑫实业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创渝美鑫实业更加美好的未来。