

迪庆防火镀锌桥架型号 云南玖敦桥架 迪庆防火镀锌桥架

产品名称	迪庆防火镀锌桥架型号 云南玖敦桥架 迪庆防火镀锌桥架
公司名称	云南玖敦电气成套设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市经济开发区
联系电话	18088139908 18088139908

产品详情

确定方向：根据建筑平面布置图，结合空调管线和电气管线等设置情况、方便维修，以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的合理路由。在室内，尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设，例如在利用综合管廊架设时，则应在管道一侧或上方平行架设，并考虑引下线和分支线尽量避免交叉，如无其它管架借用，迪庆防火镀锌桥架，则需自设立(支)柱。

荷载计算：计算电缆桥架主干线纵断面上单位长度的电缆重量。

技术准备：

- 1、按照已批准的施工组织设计（施工方案）进行技术、安全交底。
- 2、施工执行工艺标准、图集、规范齐全。
- 3.电缆桥架敷设前，迪庆防火镀锌桥架规格，应检查桥架敷设有无与其他设备、管线交叉或重叠无法施工的地方，施工前应与各工种、监理或建设单位及设计单位协商好，并作好记录，迪庆防火镀锌桥架厂家，以保证施工顺利进行。
- 4、根据施工图或施工所用电缆应作好电缆牵引力的计算。

云南玖敦公司生产XQJ系列电缆桥架分为槽式、梯式、托盘式、大跨距等产品，该系列产品选用优质冷轧钢板，表面处理分为冷镀锌、热镀锌、静电喷涂，迪庆防火镀锌桥架型号，防火涂层等。欢迎广大新老客。

桥架的接地当设计允许利用桥架系统构成接地干线回路时，应符合下列要求：

金属电缆桥架及其支架引入或引出的金属电缆导管必须接地（PE）或接零（PEN）可靠，且必须符合下列规范：

- (1)、金属电缆桥架及其支架全长，与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接不小于2处，使整个桥架为一个电气通路。
- (2)、非镀锌电缆桥架间连接的两端跨接铜芯接地线，接地线允许截面积不小于4mm²。
- (3)、镀锌电缆桥架间连接板的两端可不跨接接地线，但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

迪庆防火镀锌桥架型号-云南玖敦桥架-迪庆防火镀锌桥架由云南玖敦电气成套设备有限公司提供。“桥架,电缆桥架,母线槽”就选云南玖敦电气成套设备有限公司（www.ynjdqj.com），公司位于：云南省昆明市经济开发区，多年来，云南玖敦桥架坚持为客户提供好的服务，联系人：庞经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。云南玖敦桥架期待成为您的长期合作伙伴！