

安徽机柜 华腾机柜 通风性强 屏蔽机柜厂家

产品名称	安徽机柜 华腾机柜 通风性强 屏蔽机柜厂家
公司名称	合肥华腾机柜有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市宿松路盛诚大厦606
联系电话	18949858570 18949858570

产品详情

机柜的安装位置注意事项

机柜的安装空间，在安装前要对空间进行规划，安徽机柜，为了便于散热和设备维护，建议机柜前后与墙面或其他设备的距离不应小于0.8米，机房的净高不能小于2.5米。由于光缆具有频带宽、电磁绝缘性能佳、衰减小、中继器的间隔较大等优点，目前局域网主干普遍采用光缆作为传输媒质，然而光缆引入机房后，安装需格外谨慎，抽头困难是它固有的难题，连接每条光缆时都要磨光端头，屏蔽机柜厂家，通过电烧烤或化学环氯工艺与光学接口连在一起，确保光通道不被阻塞。

网络机柜的应用需求

可在网络机柜中装入两排设备，一排从机柜的前门装卸，一体化机柜，另一排从后门装卸。机柜应有可调节的垂直导轨架，可以装入不同深度的设备，同时使机柜根据设备的深度而保持最小深度。所以，作为一条基本原则，机柜高度要多出20%到30%以备系统扩充。这些空间也改善了设备的通风条件。装有支架的设备不需要考虑宽度，因为它是按机柜的宽度设计的。

机房机柜安装规范

机柜一般是冷轧钢板或合金制作的用来存放计算机和相关控制设备的物件，可以提供对存放设备的保护，屏蔽电磁干扰，有序、整齐地排列设备，方便以后维护设备。机柜一般分为服务器机柜、网络机柜、控制台机柜等。

1. 主机、存储设备、服务器机柜宜分区布置，主机、存储设备、服务器机柜及UPS、空调机等设备应按产品要求留出检修空间，允许相邻设备的维修间距部分重叠。
2. 放置发热量较大的服务器机柜时，其机柜前面之间的净距离不应小于2.1米，以免热密度太高从而影响设备的散热。
3. 设备较多的服务器机房建议列头柜方式，使综合布线线缆汇集到列头柜，而不是核心柜，从而节省双绞线与光纤。

安徽机柜-华腾机柜 通风性强-屏蔽机柜厂家由合肥华腾机柜有限公司提供。合肥华腾机柜有限公司（www.huatengjg.com）是一家从事“机柜,配线架,理线架”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“华腾”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使合肥华腾在行业专用设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！