

秸秆烘干设备 智邦机械 秸秆烘干

产品名称	秸秆烘干设备 智邦机械 秸秆烘干
公司名称	河南智邦机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市郑上路和织机路交叉口北200米
联系电话	15637133368

产品详情

椰糠原料由于摩擦系数大，容易堵塞，我们采用风力输送系统将其送入三层回转干燥滚筒内层，内层滚筒分三个工作区：一是导料区，蒜秸秆烘干做羊食，湿物料进入此区与高温热风接触迅速蒸发水分，物料在大导角的导料板抄动下，形不成粘结便被导入下一个工作区；二是抄起清理区，湿物料在此区被不同角度的抄板抄起形成全断面料幕状态，散落呈螺旋行进式实现热交换，物料落下时易形成粘结滚筒壁现象，在此区由于设备设计有清扫装置，清扫装置随着滚筒转动自动清扫了内壁粘附的物料；三是快速中转区，湿物料在此区已呈低水分松散状态，物料在此区已不具有粘结现象，并随着滚筒转动快速流入中层滚筒。

秸秆粉烘干机设备可以采用热风进行对流化热，也可以采用蒸汽进行传导换热。

秸秆粉烘干机设备可以采用热风进行对流化热，秸秆烘干，也可以采用蒸汽进行传导换热。烘干速度快、烘干强度大，停留时间短，运行平稳可靠。热源系统采用温度控制仪，温度可自动调控，保证了烘干产品质量。多级余热在利用系统，秸秆烘干设备，综合热效率提高10%以上，使烘干成本大大降低。

【进料粒度】：≤90mm

【处理能力】：3-20t/h

【应用范围】：农林、牧业、养殖业、加工业等饲料的烘干

【适用物料】：秸秆粉、牧草、饲料、农作物秸秆、树叶等的烘干

木屑烘干机结构形式

1.直接进料的气流烘干装置 它是目前应用最广泛的一种，适用于湿木屑分散性良好和只除去表面水分的

场合。如烘干合成树脂、某些药品、有机化学产品、煤、淀粉和面粉等。若湿木屑含水量较高，加料时容易结团，可以将一部分已烘干的成品作为返料，在混合加料器中和湿木屑混合，以利于烘干操作

2.带有分散器的气流烘干装置 带有分散器的气流烘干装置，烘干管下面装有一台鼠笼式分散器打散木屑。它适合于含水量较低、松散性尚好的块状木屑，如离心机、过滤机的滤饼，以及磷石膏、碳酸钙、粘土、咖啡渣、污泥渣、玉米渣等。3.设备简单 气流烘干器设备简单，占地小，投资省。与回转烘干机相比，占地面积减小60%，投资约省80%。同时，可以把烘干、粉碎、筛分、输送等单元过程联合操作，不但流程简化，而且操作易于自动控制。

木屑烘干机是利用高速热气流，使被干燥物料悬浮其中，物料与热空气充分接触，形成导热、对流和热辐射的复杂的热交换过程，从而使物料达到干燥的目的。由于变化截面风管，使气流的速度不断变化，物料与热气之间产生剧烈的相对运动，使汽化表面和干燥介质不断更新，达到快速干燥效果，其干燥强度和容积换热系数极大。被干燥物料温度一般不超过49℃，热敏性物料也适宜使用。

秸秆烘干设备-智邦机械-秸秆烘干由河南智邦机械制造有限公司提供。河南智邦机械制造有限公司（www.zzdqzg.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.hnzb999.com）还是从事河南制砂机，青石制砂机，米石制沙机的厂家，欢迎来电咨询。