

## 2120镍板Powder2120相当于什么牌号

产品名称	2120镍板Powder2120相当于什么牌号
公司名称	上海凯冶金属制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	指标:含镍量 德标:DIN、EN 规格:可定制
公司地址	上海市松江区永丰街道玉树路269号5号楼32934室
联系电话	021-67768089 15000609866

## 产品详情

Powder 2120相当于什么牌号上海凯冶主要经营材料如下：

- 1.Powder 2120板材、棒材、线材、管材、锻件、法兰等；
- 2.904L（UNS N08904，1.4539）现货；
- 3.超级双相钢2507（UNS S32750，1.4410）现货；
- 4.原装进口精密钛卷带JIS H4600 TR270C/TR340C现货
- 5.原装进口精密纯镍带NI201（UNS N02201）现货
- 6.双相钢2205（UNS S32205，S31803，1.4462）现货；
- 7.德标Din1.4529（25-6MO，926合金，UNS N08926）现货；
- 8.AL-6XN（UNS N08367，等同1.4529）现货；
- 9.哈氏合金C276/C-276（UNS N10276，2.4819）现货；
- 10.哈氏合金C-22/C22（UNS N06022，2.4602）现货；
- 11.INCOLOY825（UNS N08825，2.4858）现货；
- 12.INCOLOY 800H（UNS N08810/N08811，1.4876）现货；

13. INCOLOY 800 ( UNS N08800 , 1.4876 ) 现货 ;
14. INCONEL625 ( UNS N06625 , 2.4856 ) 现货 ;
15. INCONEL 600 ( UNS N06600 , 2.4816 ) 现货 ;
16. 蒙乃尔 Monel400 ( UNS N04400 , 2.4360 , 镍铜合金 ) 现货 ;
17. 尿素钢 316Lmod ( 18-14-3 , 724L ) 现货 ;
18. 尿素钢 25-22-2 ( 725LN ) 现货 ;
19. 254SMO ( 1.4547 , UNS S31254 , SMO254 ) 现货 ;
20. 进口钛焊管 , 纯钛 Gr.1、Gr.2 , 钛合金 , 纯镍 Ni201 现货 ;

21. 耐热钢 253MA , 310S , 317L , 316L 以及配套焊材等现货。 Powder 2120 产品材料号 : hxfkw6651 , 合金的力学性能非常突出 , 它具有高强度、高韧性的特点 , 所以在机加工方面有一定的难度 , 而且其应变硬化倾向极强 , 当变形率达到 15% 时 , 约为 18-8 不锈钢的两倍。合金还存在中温敏化区 , 其敏化倾向随变形率的增加而增大。当温度较高时 , 合金易吸收有害元素使它的力学性能和耐腐蚀性能下降。

C-276 合金的各种腐蚀数据是有其典型性的 , 但是不能用作规范 , 尤其是在不明环境中 , 必须要经过试验才可以选材。耀望 C-276 合金中没有足够的 Cr 来耐强氧化性环境的腐蚀 , 如热的浓硝酸。这种合金的产生主要是针对化工过程环境 , 尤其是存在混酸的情况下 , 如烟气脱硫系统的出料管等。下表是四种合金在不同环境下的腐蚀对比试验情况。(所有焊接试样采用自熔钨极氩弧焊) 不锈钢、合金工具钢 ( 用千分之几表示 C 含量 ) , 如 : 1Cr18Ni9 千分之一 ( 即 0.1% C ) , 不锈 C 0.08% 如 0Cr18Ni9 , 超低碳 C 0.03% 如 0Cr17Ni13Mo

#### 【 Powder 2120 相当于什么牌号 Powder 2120 对应牌号 】

我公司所销售的产品严格执行 GB/T1220-07、ASTM/A276、A285、JIS/G4303、EN10088/2 等国内及国外标准 , 蒙乃尔合金、蒙乃尔合金板、蒙乃尔 400、蒙乃尔合金管、高温合金管、耐热不锈钢板、双相、不锈钢管等各种规格材质的产品 ! 耐蚀合金 : Powder 2120、Monel400/K500、N6、N4、N2、哈 C/C-276、哈 B/B2 Incoloy800/H、625、825、925、718.600、601、20Cb3 等。高温合金 : GH132、GH145、GH30、GH169 等。

铝合金衬塑复合管材特点因 PE-RT、PP-R、PB 管热膨胀系数较大 , 做建筑体内、外立管时当管材热膨胀系数大于墙体时 , 随环境温度不间断变化后 , 塑料管材易发生蠕变性 , 此时管材与建筑体的收缩性便不一致 , 对嵌埋在墙体内部的管材增加了不稳定性 , 降低了给水管道系统的安全性同时会使整个管道系统弯曲变形 , 不但降低了美观性 , 还会造成安全隐患... 那外包装上铝合金管的铝合金衬塑复合管正好克服了上述缺点 , 铝合金衬塑复合管具备了金属管道的刚性又结合了塑料管材耐腐蚀、卫生、输送阻力小、轻质、使用寿命长等综合特点 , 是民用建筑和工业建筑管道系统的较佳选择。

上海凯冶合金与国外各大生产厂商和国外大型现货库存商保持着稳定、长期的业务往来 , 主要经销美国 ATI、美国 SMC、美国 HAYNES、德国 VDM、瑞典 Outokumpu、德国德镍等公司的高性能 Powder 2120 镍合金、钛材、双相钢、沉淀硬化钢、超级奥氏体不锈钢、尿素级不锈钢材料 , 现货规格有 Powder 2120 钢板、Powder 2120 钢管、Powder 2120 管件、Powder 2120 棒材、Powder 2120 法兰锻件及焊接材料的进口钢铁产品。赶紧拿起电话拨打进行 Powder 2120 材料询价吧。

Inconel713C 是镍基沉淀硬化型等轴晶铸造高温合金 , 以 Y 相为沉淀强化相 , 使用温度在 900 以下。合金具有较高的蠕变强度、抗冷热疲劳性能和抗氧化性能。合金的成分简单 , 不含钴元素 , 密度较低 , 通

常在铸态下使用。该合金适于制作在900 以下工作的热端转动和静止精密铸件，如涡轮工作叶片、导向叶片、导向器和整铸涡轮等。

Powder 2120公司交易、等介绍:

交易:现金、快递/物流代收、月结、等让买家可以放心订购。

本信息长期有效,价格会随市场行情变化及材料规格而变动,报价仅供客户在本消息发布当日起3天内参考,量大可适当优惠。

热电偶保护管直径的选择：根据压力等级的不同，套管直径也应合理选用，如用于中低压场合的套管直径可选用大小端直径 25/19mm，用于高压场合的套管直径可选用大小端直径 32/21mm等。

我公司主要以现货的形式经营各大钢厂生产的棒材、线材、条料、带材、板材、箔材。也可为用户加工生产定做各种材质各种规格的钢材。可根据客户需要的材质、规格加工成不同的尺寸!并可定做各种材质各种规格的非标钢板!另外特殊规格的材料,我们可根据客户的需要给予定做!如有需要您可通过电话、QQ、传真、电邮等与我们联系,我们会以快的速度给您回复!

为了使您的询价更有效,建议您使用以下:

(1) Powder 2120 Inconel713C是镍基沉淀硬化型等轴晶铸造高温合金，以Y相为沉淀强化相，使用温度在900 以下。合金具有较高的蠕变强度、抗冷热疲劳性能和抗氧化性能。合金的成分简单，不含钴元素，密度较低，通常在铸态下使用。该合金适于制作在900 以下工作的热端转动和静止精密铸件，如涡轮工作叶片、导向叶片、导向器和整铸涡轮等。【Powder 2120相当于什么牌号Powder 2120对应牌号】Powder 2120对应牌号Powder 2120相当于国内材质。