

# 华瑞一氧化碳报警器SP-1104Plus现货价格

产品名称	华瑞一氧化碳报警器SP-1104Plus现货价格
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:华瑞 型号:SP-1104Plus 产地:上海
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

## 产品详情

安全无小事，小事当大事；事事抓落实，确保不出事。任何人没有必要再用自己生命去论证。请一定提高警惕，避免麻痹大意。山东旭安电子为您提供相关产品资料、产品培训，技术支持。我们将竭诚为您服务！

华瑞一氧化碳报警器SP-1104Plus现货价格是一款智能化本质安全固定安装方式的有毒气体探测器。采用不锈钢外壳，可应用于极其复杂、恶劣的工况环境，选用进口PCBA及智能传感器核心部件，现场可接手持终端显示方式，用户界面友好，方便维护、设置，仪器具有超量程、反极性保护，能避免人为操作不当引起的危险，可微调标准4~20mA（两线制），可方便接入PLC/DCS等工控系统。

华瑞一氧化碳报警器SP-1104Plus现货价格技术参数：

检测原理电化学

采样方式扩散式

工作电源12~28VDC

大功率30mA@24VDC

输出信号4~20mA，可微调

负载阻抗600

检测精度  $\pm 2\%$ F.S.

响应时间(T90)<20s

电气接口3/4" NPT M

( 可选3/4" NPT F、 1/2" NPT F/M、 G3/4 F/M )

安装方式2"立管/ 壁挂安装

显示方式手持显示终端

防护等级IP65

环境温度-40 ~+70 ( 极限值 )

环境湿度10~93% RH ( 无凝露 )

环境压力86kPa ~106kPa

外形尺寸149mm × 155mm × 92mm(HWD) ( 铝合金 )

185mm × 210mm × 60mm(HWD) ( 不锈钢 )

壳体材料铝合金/ 不锈钢

重量1.34kg/2.5kg

防爆认证Ex dia II CT6

华瑞一氧化碳报警器SP-1104Plus现货价格主要特点：

\*多种信号输出 可微调标准4~20mA ( 两线制 ) ，可方便接入PLC/DCS等工控系统

\*简单可靠

\*智能传感器技术

\*不锈钢外壳 ( 可选 ) 采用不锈钢外壳，可应用于极其复杂、恶劣的工况环境

\*选择性好 具有很好的选择性，避免了其他气体对被检测气体的

\*在十多年的行业应用中，一直倍受用户青睐

\*丰富的电气接口 具有3/4" NPT F、 3/4" NPT M、 1/2" NPT F/M、 G3/4 F/M等多种电气接口，可供用户选择

\*防止误操作 仪器具有超量程、反极性保护，能避免人为操作不当引起的危险

\*采用智能化处理平台和数字化传感器技术，实现了传感器互换、离线标定和环境自适应功能，多量程灵活设置

\*友好的人机操作界面 具有现场显示接口，可与手持显示终端连接，方便维护、设置

华瑞一氧化碳报警器SP-1104Plus现货价格标准配置：

检测仪主机、操作说明书、标气罩、安装附件

可选配件

手持显示终端、标准气、减压阀等

华瑞一氧化碳报警器SP-1104Plus现货价格应用领域

石油、石化、冶金、矿业、消防、燃气、环保、电力、通讯、造纸、印染、粮食储备、污水处理、食品、酿造、科研、教育、国防