

高温耐火材料.刚玉制品.刚玉推板.刚玉匣钵

产品名称	高温耐火材料.刚玉制品.刚玉推板.刚玉匣钵
公司名称	宜兴市励志电炉耐火材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	耐火温度:1850 () 耐压强度:大于70 (Mpa) 规格:按需要定 (mm)
公司地址	中国 江苏 宜兴市 宜兴市万石镇后洪
联系电话	86 0510 87843881 13961596291

产品详情

耐火温度 1850 () 耐压强度 大于70 (Mpa)
规格 按需要定 (mm)

刚玉质耐火材料具有化学稳定性好,耐火度高,强度大,高温性好是一种耐侵蚀优质高级新型耐火材料,广泛用于钢铁行业,建材行业,有色冶炼行业,轻工和化工行业所需高温窑炉炉衬.

理化指标

产品性能及应用	产品名称						
	高纯高密度刚玉砖	90#刚玉砖	黄刚玉砖	锆刚玉砖		铬刚玉砖	
				azs-20	azs-30		
al2o3%	98.5	90	85	45	50	85-90	
sio2%	0.3					cr2o35-10	
fe2o3%	0.15	1.0	1.2	0.8	0.5		
zro2%				20	30-33	3	
显气孔率 %	18	18	20	18	16	18	
体积密度 %	3.20	3.10	2.95	2.90	3.3	3.20	
常温耐压强度mpa	70	70	70	50	60	80	
荷重软化温度	1700	1650	1600	1520	1650	1680	
热震稳定性(水冷) 次/1100	6						
热膨胀系数 × 10-6 /	8.0(800)						
耐火度	1850	1790	1790			1825	
最高使用温度	1800	1650	1600	1500	1600	1650	
应用	用于石化行业气化炉,造气炉和炭黑反映炉,还可用于其他超高温窑炉内衬			用于玻璃溶池,蓄热室及陶瓷熔块窑等		用于轻工,化工,炭黑反应和其它高温窑炉内衬	

