

山武阀门定位器

产品名称	山武阀门定位器
公司名称	天津市佳宇自动化设备销售有限公司
价格	3700.00/台
规格参数	品牌:azbil 型号:AVP100-H 产地:法国
公司地址	滨海新区旷世国际大厦B座1505
联系电话	022-02132001 13821172041

产品详情

山武阀门定位器100系列概述：

AVP100 / 102智能阀门定位器100系列是电动气动智能阀门定位器。

100系列从控制设备接收直流电流信号并控制气动阀。100系列除了基本功能外，还具有通讯功能，自动程序设置和自诊断功能，从而大大提高了生产率和效率。

机器上部和防爆容器均装有防滴漏结构电磁开关，可以执行自动调节程序自动设置和手动范围调整。它可以通过EDDL，DTM，PLUG-IN Valstaff与机器管理系统集成。

有一个功能用于调节阀门诊断算法的模块。型号：AVP100 输入信号：420 mADC，范围可任意设置行程范围：10至100 mm直动式，90度旋转式 供气压力：140700 kPa 环境温度范围：-40+ 80 ° C

特色：单作用和双作用 有自动设置和自动调节功能 HART对应 具有打开的传输功能

一种型号对应于广泛的控制阀 Simple调零范围 高抗振性 可以在控制室中监控阀门的开度。

易于使用 自动设置：自动设置功能是一种全自动配置程序，可实现执行器并调节零点和范围阀门的您可以使用外部开关轻松打开程序，因此即使在危险区域也可以快速安全地进行阀门调整。

防咬卡总行程开启直方图周期时间全关时间排量速度高可靠性阀门密封件

如果输入信号为低在预设值时，阀门的紧密密封功能将完全关闭阀门。

这增强了阀门完全关闭的能力。 ##自诊断

自诊断功能可以检查阀门的状态定位器随时发生故障时发出警报。 1. 简单调整\\

u003c任何人都可以使用螺丝刀轻松调整\\

u003e自动调整，识别已安装的执行器的规格，并自动进行合理调整以确保其满足相应要求。

零位调整和范围调整很简单，并且零位调整和范围调整不会相互干扰。

零点范围设置不会随其他设置改变。 2. 单一规格适用于各种类型的调节阀。各种规格是通过软件设置形成的。过去，有必要更换硬件以解决该问题。这样，单个标准的定位器可以适应各种类型的控制阀。

3、阀门的强制切断特性可以在关闭阀门时任意设置输入信息。

4、便捷的维护：电气组件与空气管道完全隔离，因此易于现场阿维护和维修空气管道。标配A /

M开关，因此很容易确认调节阀的操作。

5、可以添加开启信号传输功能，并且AVP300可以通过附加的开启信号传输功能4-20mA

DC或DE监视仪表室中调节阀的运行。开路信号传输电路需要与输入信号线分开，因此它是4线仪表。 6

、单作用/双作用定位器，在气体信号输出端口上添加了双作用放大器，AVP300可以更改为双作用定位器