

7-41高压离心风机， 7-41No.12.5D不锈钢离心式通风机，250度高温锅炉引风机

产品名称	7-41高压离心风机，7-41No.12.5D不锈钢离心式通风机，250度高温锅炉引风机
公司名称	山东汇东风机有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	武城县鲁权屯镇空调产业园郑郝路与宏海路交叉口
联系电话	18766069667 18766069667

产品详情

高压离心风机：7-41 NO.12.5D不锈钢、250度高温锅炉引风机

7-41型工业锅炉引风机主要特点是：风机效率高，全压高、噪声低、性能曲线平坦，经济使用区宽广，并采用后向板型叶片，风机在最佳工况点的全压内效率为86.5%，噪声指标（比A声级）为 $L_s=11.5\text{DB}$ ，这两项指标与国内目前现有的各种工业锅炉引风机相比均为最好水平。该风机具有以下显著优点：

风机压力较高,因此特适合用螺旋管道和配多管除尘器的1 ~ 20t/h工业锅炉。

如达到Y5-47型、Y5-48型风机相同的流量，压力，风机主轴转速可大幅度降低（一般降低200 ~ 800r/min），这样风机噪声显著降低并运转平稳，可靠，延长风机使用寿命。

1、风机制成单吸入：机号有 4.5-16。

2、风机可制成左旋转或右旋转两种形式。

3、风机的出风口位置以机壳的出风口角度表示。“左”“右”均可制成 0° 、 90° 、 180° 三种角度。

4、风机的传动方式为C式、D式，电动机与风机联结分别采用带轮传动和弹性联轴器直接传动。