

# 沼气 - 柴油双燃料发电机 联盛

产品名称	沼气 - 柴油双燃料发电机 联盛
公司名称	漳州市联盛农机有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:联盛 型号:JF-30型 额定电压:0 (V)
公司地址	漳州市芗城区悦港路东方明珠花园8幢14号店面
联系电话	86 0596 2934059 13806926495

## 产品详情

品牌 联盛 型号 JF-30型  
额定电压 0 (V)

沼气 - 柴油双燃料发电机组适用范围：

序号	型号	耗气量 (米 <sup>3</sup> /小时)	适用范围
1	jf-15	6	中小型畜牧场加工或其他用电
2	jf-20	8	中小型畜牧场加工或其他用电
3	jf-24	10	中型畜牧场加工或其他用电
4	jf-30	12 - 15	大中型畜牧场饲料、排风、保温等用电
5	jf-50	22 - 25	大型畜牧场和污水处理厂用电

表1 jf-15和jf-20型沼气—柴油机技术参数

序号	型号	jf - 15	jf - 20
1	型式	单缸、卧式、四冲程直喷式	
2	压缩比	17	
3	12h功率, kw(ps)	15	20.38
4	在5-12kpa压力下油耗, g/kw.h	17-30	17-30
5	耗气量, m <sup>3</sup> /kw.h	0.35-0.5	0.35-0.5
6	标定转速, r/min	1500	1500
7	冷却方式	水冷	
8	发电机功率, kw	15	20
9	质量, kg	550	580
10	起动方式	电起动	
11	与电机联结方式	轴键联结	
12	外观尺寸, mm	1490 × 1120 × 1320	

表2 jf-24型、jf-30型、jf50型主要技术参数

序号	型号	jf-24	jf-30	
1	型式	水冷单列直立回冲程球型燃烧室、w型直接喷射		
2	压缩比	16.5 : 1	17.5 : 1	16
3	活塞总排量	3.26	3.61	
4	发火顺序	1-3-4.2		
5	12h功率kw	35.3	47.8	
6	在5-12kpa压力下油耗g/kw.h	17-35	16-35	1
7	耗气量m <sup>3</sup> kw.h	0.35-0.5	0.35-0.5	0.
8	标定转转速r/min	1500	1500	
9	冷却方式	水冷		
10	配置电机功率kw	24	30	
11	质量, kg	800	900	
12	起动方式	电起动		
13	外观尺寸	1990 × 750 × 1250	1990 × 750 × 1250	2150 ×