

柴油发动机 KM170F、KM178F、KM186F及其配件

产品名称	柴油发动机 KM170F、KM178F、KM186F及其配件
公司名称	漳州市联盛农机有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:开普 型号:KM178F
公司地址	漳州市芗城区悦港路东方明珠花园8幢14号店面
联系电话	86 0596 2934059 13806926495

产品详情

品牌 开普 型号 KM178F

供应单缸、多缸柴油发动机及其配件：

型式立式、单缸、四冲程、风冷、直喷式

缸径 × 冲程(mm)70 × 55

活塞总排量(l)0.211/0.219压缩比20标定功率/标定转速(kw/r/min)2.5/30002.8/3600最高空载稳定转速(r/min)
标定转速的108%最低空载稳定转速(r/min) 1300润滑方式压力飞溅复合式起动方式反冲式手拉起动或
电起动输出端旋向(从飞轮对面看)逆时针燃油牌号0号(夏天)、-10号(冬天)、-20号或-35号(严寒)燃油箱容
量(l)2.5燃油消耗率/转速 (g/kw.h/r/min)280.2/3000288.3/3600机油消耗率 (g/kw.h) 4.08燃油牌号0号、-10
号、-20号活塞平均速度/转速m/s/r/min5.5/3000(5.7/3000)
6.6/3600(6.84/3600)12h功率时平均有效压力kpa474/3000(457/3000) 442/3600(426/3600)机油牌号cd级或sae10w
-30、15w-40供油提前角3000：上止点前 $17^{\circ} \pm 1^{\circ}$ ，3600： $18^{\circ} \pm 1^{\circ}$ 配气相位进气门上止点前 8.5° 开，
下止点后 44.5° 关排气门下止点前 55.5° 开，上止点后 8.5° 关旋转方向(面对输出轴)逆时针气门间隙(冷态)
)mm0.10-0.15润滑油牌号sae10w-30、sae20w-40或l-ecd级润滑油容量(l)0.75排气温度($^{\circ}$ c) 500机油温度($^{\circ}$
c) 110机油压力(mpa)0.2-0.6，在 0.06 ± 0.01 范围内报警起动马达容量(v、kw)12v 0.8kw充电发电机容量 (v
、a)12v3a蓄电池容量(v、ah)12v
24ah-36ah外形尺寸(长 × 宽 × 高)(mm)335 × 380 × 415净质量(kg) 27以上是柴油机的部分信息

欢迎来电咨询

漳州市联盛农机有限公司

地址：漳州市芗城区东方明珠8幢14号店面（客运中心站斜对面）

联系电话：0596-2934059 18959638495 传真：0596-2921059