

开普 柴油发电机 (KDE6500T)

产品名称	开普 柴油发电机 (KDE6500T)
公司名称	聊城市安捷电力设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:开普 型号:KDE6500T 用途:柴油发电机
公司地址	各地均有办事处
联系电话	13003991587 13260155535

产品详情

品牌	开普	型号	KDE6500T
用途	柴油发电机	配件名称	发电机

开普 柴油发电机 (kde6500t)

产品简介

- * 新型电压自动调节器保证了电压平稳输出，同时具有过载保护功能。
- * 低油压报警系统可自动关闭发动机 * 电起动方式（e型）保证了机组可快速起动
- * 整体式机柜保证了机组静音运行 * 三相输出可满足用户多种需求

技术参数

额定频率hz	5060
额定输出功率kva	5.56.3
最大功率kva	67
额定电压v	230/400240/416
额定电流a	7.98.7
额定转速rpm	30003600
电路方式	三相四线y接
功率因数	0.8(滞后)
绝缘级别	b
极数	2
励磁方式	自励恒压（带avr）

面板型式	x3/e3/t3:普通面板 ta3:智能面板
输出电压v	230/400240/416
输出插座	一个单相插座和一个三相插座
输出接线柱	无
dc12v输出	无
外形尺寸：长×宽×高mm	x3/e3 720×492×650t3/ta3 912×532×740
净重kg	x3：95 e3：110 t3/ta3：171
毛重kg	x3：110 e3：115 t3/ta3：187
噪音（7m处）db(a)	x3/e3：79 t3/ta3：72
结构型式	x3/e3:开架t3/ta3:静音
型号	km186fa
型式	单缸、立式、四冲程、直喷式
气缸数-缸径×冲程mm	1-86×72
总排量ml	418
额定功率kw	5.7/30006.3/3600
压缩比	19:1
额定转速r/min	30003600
点火方式	---
冷却方式	风冷
润滑方式	压力飞溅式
起动方式	x3型:反冲起动 e3/t3/ta3型:电起动
使用燃料	0#（夏）-10#（冬）-35#（严寒）
使用润滑油	sae10w30（cd级以上）
冷却水量l	无
润滑油容量l	1.65
起动马达容量v-kw	12v0.8kw
充电发电机容量v-a	12v3a
蓄电池容量v-ah	12v36ah
燃油消耗率g/kw.h	275.1281.5
机组燃油箱容量l	x3/e3:15t3/ta3:16
机组连续运行时间h	x3/e3:8t3/ta3:9.5

欢迎来电咨询