PA66德国巴斯夫(聚酰胺BASF)

产品名称	PA66德国巴斯夫(聚酰胺BASF)
公司名称	上海耀塑新材料科技有限公司
价格	.00/千克
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区平城路811号1幢16楼1611 室J (注册地址)
联系电话	15221859327

产品详情

专业代理经销德国巴斯夫PA66 PA6 POM PBT TPU德国巴斯夫代理商报价。PA66(德国巴斯夫)中国一级代理商报价,TPU德国巴斯夫总代理商,PBT德国巴斯夫代理商,POM德国巴斯夫中国一级代理商(禾曙)货源充足;品种齐全:价格合理;量大从优;原厂原包;

德国巴斯夫POM PA66 PA6 PBT TPU代理商供应加纤10% 13% 15% 20% 25% 30% 33% 35% 40% 42%加纤

PA66德国巴斯夫型号如下:

供应经销BASF Ultramid-PA66德国巴斯夫A3EG3

供应经销BASF Ultramid-PA66德国巴斯夫A3EG5

供应经销BASF Ultramid-PA66德国巴斯夫A3EG6 BK00564

供应经销BASF Ultramid-PA66德国巴斯夫A3EG7FC

供应经销BASF Ultramid-PA66德国巴斯夫A3EG7

供应经销BASF Ultramid-PA66德国巴斯夫A3HG2

供应经销BASF Ultramid-PA66德国巴斯夫A3K BK00464

供应经销BASF Ultramid-PA66德国巴斯夫A3KQ601

供应经销BASF Ultramid-PA66德国巴斯夫A3SK

供应经销BASF Ultramid-PA66德国巴斯夫A3U40G5

供应经销BASF Ultramid-PA66德国巴斯夫A3UG5

供应经销BASF Ultramid-PA66德国巴斯夫A3W BK00464

德国巴斯夫PA66塑胶原料的特性:

- 1、具有优良的耐磨性、自润滑性,机械强度较高。但吸水性较大,因而尺寸稳定性较差
- 2、PA66在较高温度也能保持较强的强度和刚度。PA66在成型后仍然具有吸湿性,其程度主要取决于材料的组成、壁厚以及环境条件。
- 3、在产品设计时,一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响。为了提高PA66的机械特性,经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是常见的添加剂,有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶,如EPDM和SBR等。PA66的粘性较低,因此流动性很好(但不如PA6)。这个性质可以用来加工很薄的元件。它的粘度对温度变化很敏感。
- 4、PA66的收缩率在1%~2%之间,加入玻璃纤维添加剂可以将收缩率降低到0.2%~1%。收缩率在流程方向和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的。PA66对许多溶剂具有抗溶性,但对酸和其它一些氯化剂的抵抗力较弱。

以下地址均可送货。部分地区可自提或送货至厂家)

天津市 上海市 重庆市 江苏 南京 昆山 无锡 徐州 常州 苏州 太仓 南通 连云港 淮安 盐城 扬州镇江泰州 宿迁市

合肥 芜湖 蚌埠 淮南 巢湖 马鞍山 淮北 铜陵 安庆 黄山 滁州阜 阳宿 六安 亳州 池州 宣城市;界首市明光 天长 桐城 宁国市 福州市 厦门市 泉州市 石家庄 保定市 唐山市 邯郸市 邢台市 沧州市

山东 济南 青岛 淄博 枣庄 东营 烟台 潍坊 济宁 泰安 威海 日照莱芜 临沂 德州 聊城 滨州菏泽

浙江 杭州 南京 宁波 余姚 嘉兴 湖州 金华 衢州 温州 舟山 台州 丽水 武汉 荆州

河北省 山西省 辽宁省 吉林省 黑龙江省 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省 湖南省 四川省 贵州省 云南省 陕西省 甘肃省