

工业蒸汽翅片管散热器生产厂家 76翅片管暖气片参数

产品名称	工业蒸汽翅片管散热器生产厂家 76翅片管暖气片参数
公司名称	衡水市强昊散热器销售有限公司
价格	36.00/组
规格参数	品牌:中春牌 型号:gc76/89/108 产地:河北冀州
公司地址	衡水市冀州区顺平街东侧
联系电话	0318-8636713 15603185065

产品详情

散热器具有即开即用、外观优雅、安装简单等优势，是不少用户心仪的家庭采暖方式。伴随着家庭采暖行业更进一步的发展，散热器的发展也日益多元化，新型散热器如钢制散热器、铜铝复合散热器等新产品层出不穷，铜铝复合散热器与钢制散热器价格也有差异。

为何铜铝复合散热器比钢制散热器价格高呢，影响家用散热器价格的因素很多，除了受时间、地域、市场等影响，散热器自身的工艺是影响其价格的主要因素之一。而其中为重要的是散热器产品本身的因素，如散热器的材料、热效率、设计等等。

散热器的工作原理是：热量从发热设备产生传至散热器再传到空气等物质，其中热量通过热力学中的热量传递进行传递。而热量的传递方式主要有热传导、热对流和热辐射，如当物质与物质接触时只要存在温差，就会发生热量传递，直到各处温度相同为止。

散热器正是利用这一点，如采用良好的导热材料，薄而大块的鳍片状结构增大由发热设备与散热器到空气等物质的接触的面积与导热速度。铜铝复合散热器以铜、铝两种材质为原料，与供暖系统水接触的管路为铜制，其外壁为铝制。铜较耐腐蚀，铜铝传热性能好。

但该种产品若两种材质复合不好，因两种材质传热性能不同，散热效果不一定好。同时制造工艺难度较大，焊接困难，外观形式有一定限制，产品质量也不易保证。同时水中氯离子易对铜形成点腐蚀；另外，硫酸根离子把铜氧化成硫化物，水中硫化物的存在也是铜的主要腐蚀原因，而在焊接处因焊接形成的电位差造成的电化学腐蚀，且铜管较薄，这就容易在焊接处渗漏。从以上的介绍中也就不难发现，铜铝复合散热器在材质的选择以及铜铝复合散热器的生产工艺上都经过严格把关，才能将铜铝复合散热器质量达到好，所谓一分钱一分货就是这个到了。那么铜铝复合散热器价格高也是值得的。

铜铝复合散热器??全民节能购散热器安装顺序散热器怎么安装，很多网友问到这个问题。散热器安装需要慎重，散热器采暖小编把自己的安装经验分享给大家，希望对大家有所帮助：一步?对地面或者墙壁进行开槽。为了埋藏暴露在外的管线?施工队伍须在墙壁和地面上开槽?槽的深度或者宽度?需要专门的安装人员?实际进行处理。第二步?铺设管路并护卡槽。根据前期散热片定位的位置开槽铺设支管?根据客户需求可在支管铺设钢槽对管道进行保护?系统封闭注水打压。第三步?安装集分水器。

分、集水器是由分水器 and 集水器组合而成的水流量分配和汇集装置。分水器安装要保持水平?安装完毕后要擦拭干净。第四步?对散热器系统进行压力试验。这是散热器安装步骤中非常重要的一步?具体操作为关闭主管连接阀门?开启散热器进水阀用试压设备来测试?实验压力应为正常使用压力的1.5倍?且不小于整个小区管网的实验压力?3-5分钟无渗漏为合格。第五步?按照装修进度进行。散热片施工与水电施工同步进行?以免影响施工进度。

第六步?散热器安装。将散热器平稳放置?将阀门连接件与进出水口阀门连接在一起?使用水平尺测量散热器是否平直?管路安装是否符合要求?然后使用管钳加固拧紧连接件。第七步?安装挂壁炉。壁挂炉与煤气表、煤气灶的水平距离应大于300??壁挂炉上方不得有电力明线与电器设备?壁挂炉与电器设备的净距离应大于300??壁挂炉附近不得摆放易爆物品及其他挥发性危险品。安装时将烟道向下倾斜2°或3°?以防冷凝水等进入壁挂炉内部。第八步?客户对散热器整个系统进行检查验收。