

耐磨环氧地坪漆，环氧防腐地坪漆，固化地坪，环氧地坪漆施工工艺

产品名称	耐磨环氧地坪漆，环氧防腐地坪漆，固化地坪，环氧地坪漆施工工艺
公司名称	重庆恒彩地坪材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	重庆市北碚区新茂路1号（自贸区）（注册地址）
联系电话	13983952629 13883778998

产品详情

环氧树脂防尘地坪漆地坪漆施工工艺:1、基面加工：基面所有仔细细磨、全除杂尘；2、环氧地坪底涂地坪漆施工：涂刷渗透性环氧树脂底油，使它充足渗入地坪，做到表面匀称成膜，没有遗漏，还要有一定明亮度；3、对实施环氧树脂底涂施工后的基面某些打磨、除尘、滚涂环氧底油；4、防腐地坪中涂地坪漆施工：按方法需求对所有基面匀和刮涂环氧石英砂或腻子；5、环氧树脂防尘地坪面涂施工：细磨、除杂尘，按工艺需要对整体基面均匀刷环氧树脂涂；6、保护、施工成功结束。耐磨地坪漆地坪漆施工对地方周围的需求 1、施工范围空间地面置放物、项目废品及施工产品处理；2、另外的地坪施工团队撤出施工场地，在自流平地坪漆地坪漆施工地区非施工工作人员及车均不能够进去；3、墙面、顶壁不能够有漏水、浸水；4、地坪漆施工区域保证、确保充裕照明，确定地坪漆施工人员有很好的视觉；5、施工范围有优良的通风配置产品，保证地坪施工时或地坪漆施工后气流的转化有助于水泥自流平地坪漆层干燥，降低固化时限。