

水产品冷风烘干机热泵节能干燥

产品名称	水产品冷风烘干机热泵节能干燥
公司名称	广州赛百诺烘干设备有限公司
价格	36800.00/台
规格参数	赛百诺:1 06:1 广州:1
公司地址	花都区新雅街东湖村东湖路1号
联系电话	13532548286 13532548286

产品详情

冷风干燥机：将低温（5 ~ 15 ）的空气强制循环于被干燥物体表面,由于被处理物料的表面的水蒸气分压与低温低湿空气的水蒸气分压不同,致使被干燥物料的水分不断蒸发,使低湿空气达到饱和,再经蒸发器除湿后,变成零度以下低温湿空气.经过加热到5 - 15度低温低湿空气,反复循环,从而达到干燥目的.冷风干燥机广泛用于各种海产品和肉制品：如海参、鱼翅、鱿鱼、鳗鱼、柳叶鱼、草鱼、墨鱼、红衫鱼、花胶、生蚝、柴鱼、公干鱼、鳕鱼及各种虾类、贝类的干燥，以及腊肠、腊肉、腊兔子、风干鸭、风干鸡、鸭脖子等。

为什么选择赛百诺热泵烘干机：现在为什么越来越多用户到淘汰掉以前的传统设备，采用新式的空气能热泵烘干机呢？原因在于：热泵烘干机是一种温和的干燥方式，接近自然干燥，表面水分的蒸发速度与内部水分向表面迁移速度比较接近，高效节能芒果烘干机厂家，使被干燥后的芒果干品质好、色泽好、产品等级高。热泵烘干机干燥过程中，循环空气的温度、湿度及循环流量可得到精1确有效的控制，且温度调节范围为常温到75 ，相对湿度调节范围为5% ~ 85%，并且可以多品种，多种类的不同产品烘干。另外，它密闭的烘干环境可以防止蚊虫以及外部污染物接触到芒果干，让生产达到环保卫生的效果。

安装注意事项及场地需求：空气能热泵烘干房对于安装场地的硬件要求还是比较简单，一般要求是足够宽阔的平整水泥地面，并把足够大的电源拉到热泵烘主机安装位置即可。如果安装场地是在室内话，室内的通风也很重要，这样有利于烘干设备的排湿，加快烘干速度。如果安装在室外的话，建议在烘干房顶部搭建一个挡雨棚，避免热泵烘干房长期日晒雨淋，延长热泵烘干房的使用寿命。这里需要注意的是，北方严寒地区建议将热泵烘干房安装在有采暖的室内使用，以保证热泵烘干房的工作效率。

赛百诺烘干机特点：1、设备主机：主机主要就是体现-

一个加热系统，它的功能就是利用输入很少的电能吸收空气中的免费热量，用来烘干物料2、烘干房：烘干房主要是用来摆放要烘干的物料，采用10公分聚氨酯板材，在保温性能方面很好，同时也可以避免热量的流失。3、循环风机：主要体现一个循环风系统,通过耐高温高湿的循环风机，将热量带到烘房内

的每一个角落，从而提升烘房内温度,并将物料蒸发出来的水分带走。4、排水系统：主要是利用冷凝器将冷凝的水分排放到室外，更好地降低室内空气的湿度。5、干燥系统：主要是体现一个排湿的过程,将烘房内的高湿度水分排出，从而达到干燥的目的。6、控制系统：通过PLC可编程系统，实现温湿度的调控，设备按照合适的工艺曲线，自动调节温度、湿度、烘干时间等参数。7、预警系统：按照用户的要求，根据时间温度、湿度等参数设置预警，方便提醒用户。

冷风干燥机适合制作的水产品和肉类制品包括有腊肉、腊肠、腊鱼、腊排、腊鸡、腊兔子、腊草鱼、腊鸭、腊蛋、水产品、香肠、小鱿鱼、大黄鱼、鸭脖、虾干、鱼干、风干鸭、青鱼干、酱肉、酱蹄膀、腊鸡腿、鳊鱼、风干鸡、酱香鸭、风兔、风鱼干、白鱼干烤鸭、风鹅、咸肉、海参、鱼胶、牛肉干巴、板鸭、鲨鱼鳍、鱼翅、风肉脯、酱鸭舌等材料。