

# 熔喷布喷丝板超声波清洗机 模具超声波清洗厂家现货 全国直发

产品名称	熔喷布喷丝板超声波清洗机 模具超声波清洗厂家现货 全国直发
公司名称	江门市恒泰清洗设备有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	品牌:恒泰 型号:HTA-1450 产地:广东江门
公司地址	江门市鹤山市共和镇共建路201号A座
联系电话	0750-8308190 17670653698

## 产品详情

熔喷布喷丝板超声波清洗机 模具超声波清洗厂家现货 全国直发

### 一、产品概述

在无纺布的生产加工过程中，喷丝板的清洗无疑是一项重要的工作，喷丝板又称纺丝帽。喷丝板的作用是将黏流态的高聚物熔体或溶液，通过微孔转变成有特定截面状的细流，经过凝固介质如空气或凝固浴固化而形成丝条。因此，喷丝板的清洁度在一定程度上起到了无纺布的生产质量，因而无纺布加工厂想尽一切的方法来对喷丝板进行高质量的清洗。

但喷丝板的结构就决定了它的清洁难度，如果是细小的孔堵塞了就非常的难清洗，之前大部分无纺布加工厂都是用超声波清洗机对喷丝板进行清洗的，但清洗起来比较麻烦，还易受到喷丝板体积大小的限制。为此，北京德高洁清洁设备有限公司开发出了无纺布喷丝板清洗机用来解决上述问题。

### 二、工作原理

德高洁无纺布喷丝板清洗机的工作原理是通过高压泵将普通的纯净水加压到数百乃至一千多个大气压后再通过小孔径的高压喷嘴喷射出的一股能量高度集中的射流束，也就是我们常说的高压水射流，高压水射流具有冲刷、楔劈、剪切、磨削等复合破碎作用，可立即将结垢物打碎脱落并冲走，从而实现垢层与本体的分离。

### 三、清洗流程

- 1、将喷丝板放至清洗架上；
- 2、接通德高洁无纺布喷丝板清洗机的电源，用时要把存水桶内的水先放满)。清洗机开始运行后接着按

下高压喷枪扳手射出高压水射流，对准喷丝板清洗；

3、高压喷枪距喷丝板0.5

m左右垂直清洗。先清洗微孔一面(水流由微孔进入导孔流出)再清洗导孔一面，时间约5 min；

4、水源为自来水，在自来水管末端及德高洁无纺布喷丝板清洗机进水管装一过滤器，里面各有两层160目的铜丝网作过滤层，将自来水管中的铁锈等杂质过滤掉；

5、水洗过的板用压缩空气将滞留在孔内的水分吹干，或放入保温炉内烘片刻，将孔内的水分烘干。