

石英砂净水滤料多少钱 吉林石英砂净水滤料 东万源净水材料厂，

产品名称	石英砂净水滤料多少钱 吉林石英砂净水滤料 东万源净水材料厂，
公司名称	河南东万源净水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市巩义市东工业示范区
联系电话	18638788166

产品详情

石英砂滤料作为耐酸材料使用

石英砂滤料用作耐酸材料

透明石英玻璃是一种酸性物质。因此，石英砂滤料是一种极好的耐酸材料。除氢氟酸和热磷酸外，石英砂滤料中任何浓度的有机酸和无机酸即使在高温下也很难蚀刻透明。石英玻璃。

石英砂滤料用作耐酸材料。透明石英玻璃比所有耐酸金属和合金都好，并且优于一般的有机耐酸材料。透明石英玻璃的耐酸性是不透明石英玻璃的耐酸性的1至3倍。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河南东万源净水材料有限公司

过滤器用石英砂、活性炭更换步骤及注意事项

过滤器用石英砂、活性炭更换步骤及注意事项：

过滤器是输送介质管道上不可缺少的一种装置，通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其它设备的进口端，用来消除介质中的杂质，以保护阀门及设备的正常使用。本文主要介绍了过滤器用石英砂、活性炭更换步骤及注意事项。

石英砂、活性炭滤料的更换步骤：

- 1、更换石英砂、活性炭的所需工具：管钳、吸砂管、生胶带。
- 2、更换石英砂、活性炭之前先要对设备进行全面的检查，看客户的设备是否有已坏的零件没有发现的，如有应及时向客户说明，并记录各运行参数，特别是石英砂、活性炭的进水压力。
- 3、设备的停运，首先，有反渗透的要先停掉反渗透的主机泵，再停掉原水泵，然后关闭原水泵的进水。
- 4、设备的拆卸，对于大一点的砂碳罐如2472的罐可用管钳拧开补芯，石英砂净水滤料厂家，小一点的设备如1354的罐可直接用手拧开。用吸砂罐吸出罐内的砂碳，吸砂碳是利用虹吸现象，注意要排尽吸管内的空气。
- 5、换砂碳时一般是先换碳在换砂，因为，刚装入的活性炭，先要用水浸泡，使其充分湿，排除炭粒间及内部空隙的空气，使炭粒不浮于水上，也是为了节约时间。首先在碳罐底部在少量的水，然后把活性炭装入。
- 6、活性炭的装填体积是碳罐总体积的70%左右。以便留下足够的反省空间。装完碳后往碳罐进水，使水完全能浸泡住活性炭。
- 7、换石英砂前也应在砂罐里注入少量的水，按大砂在下面，小砂在上面的顺序装填石英砂，石英砂的装填体积是砂罐的70%左右。
- 8、石英砂装填完后，吉林石英砂净水滤料，重新装好设备。可洗石英砂，在洗之前要确认阀门是否开启正确即进水阀和上排阀，石英砂净水滤料多少钱，关闭活性炭的进水阀。然后开原水泵，先正洗，在反洗。然后正反洗交替进行。直到废水阀出来的水澄清为至。
- 9、确认石英砂已洗干净，开原水泵清洗活性炭，先正洗再反洗，洗至出水透明无色，无微细颗粒后即可投入使用。清洗活性炭时要关闭软化器的进水。

天然石英砂是一种非金属矿物，其主要矿物成分为SiO₂。一些客户使用SEM专门分析了我们的产品，并确定其成分为SiO₂。我们保证我们的产品是天然的，无添加的，无漂白的。过滤饮用水也很安全。许多发电厂，自来水厂和饮料厂都使用我们的石英砂过滤器。

石英砂过滤器可以单独使用，也可以与其他过滤介质结合使用。通常，它通常与无烟煤滤料和锰砂滤料一起使用。

石英砂滤池和无烟煤滤池的组合称为双层滤池；石英砂滤池，无烟煤滤池和锰砂滤池称为三层过滤。锰砂滤料可以去除水中过多的铁和锰元素。可以用锰砂滤料（如井水中的黄水）进行处理。效果很好。

我公司生产的石英砂滤料，是由高纯石英矿石经粉碎，石英砂净水滤料批发，筛分，洗涤而成。石英砂滤料适用于电力系统，多媒体过滤器，离子交换器，活性炭滤垫和含有酸和碱成分的水处理过滤。

石英砂净水滤料多少钱-吉林石英砂净水滤料-东万源净水材料厂，由河南东万源净水材料有限公司提供。河南东万源净水材料有限公司（www.hndwytl.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.tainl.com）还是从事蜂窝活性炭，蜂窝活性炭厂家，蜂窝活性炭价格的厂家，欢迎来电咨询。

