

# 乌鲁木齐橡塑板发货厂家

产品名称	乌鲁木齐橡塑板发货厂家
公司名称	乌鲁木齐飞达晨光保温材料有限公司
价格	165.00/卷
规格参数	长度:8米 厚度:3cm 厚度:1.2米
公司地址	新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾北路东十巷35号
联系电话	0991-6092446 15299118776

## 产品详情

橡塑保温板原材料为B1级阻燃原材料。橡塑保温板原材料为网膜囊构造有很小的水蒸气占有率，能始终保持较低的传热系数，应用起来十分安全性，既不容易刺激性肌肤，亦不容易伤害身心健康，能避免黄曲霉菌生长发育，防止虫害或耗子啃咬。这种特性使橡塑保温板原材料变成维护管路的理想化保温隔热材料，避免管路因空气物质或工业生产自然环境而遭受浸蚀。(一)低碳环保：不带有地球大气层危害的氯氯化物，合乎ISO14000国际性环保产品认证规定，因此在安裝及运用中不容易造成一切对身体危害的空气污染物。(二)传热系数低：橡塑保温板原材料是高质量的隔热保温节能保温材料，是隔冷、隔热保温防冷凝水的天敌，热传导系数低而且长期保持，对一切热物质起阻隔实际效果。(三)防火安全特性好：橡塑制品原材料合乎国规范GB8624《建筑材料燃烧性能分析法》经检测判断为GB8624B1级阻燃性原材料。

(四)闭泡式构造：橡塑制品为闭泡式构造，外部空气中的水难以渗入原材料当中，具备出色的抗水蒸气渗入工作能力，隔冷隔热层表面无须再加上隔汽层。橡塑制品的湿阻因素 $\mu$ 值超过3500（ISO9346）组成内嵌的防水蒸气层，即便商品刮伤都不危害总体的隔汽性。橡塑制品就是隔热层也是隔汽层。(五)用材薄、省室内空间橡塑制品应用薄厚比其他保温隔热材料降低三分之二上下。因此能节约楼房装修吊顶之上室内空间，提升房间内高宽比。(六)使用期长：橡塑制品具备非凡的耐天气、耐老化、抗寒冷、热、抗干燥、抗湿冷，还具备抗紫外光、耐活性氧、二十五年不脆化、不形变、免维护保养使用期等特点。(七)调匀美观大方橡塑制品具备高弹力、光滑的表面，材质绵软，即便装在弯头、三通、闸阀等不规律预制构件上面能够维持详细、美观大方。

表面不必装饰设计，即便不装修吊顶也可享有性。(八)安裝便捷、便捷因为材料绵软，且不必其他輔助层，工程施工安裝简单，针对管路的安裝，橡塑保温板原材料富柔韧度，安裝简单便捷，可与管材套之后一起安裝，也可将保温隔热材料竖向切完管材后用强力胶黏合。对闸阀、三通、弯管等繁杂构件，可将板才剪裁后，按不一样样子包上黏合。保证全部系统软件的气密性试验，进而确保了全部系统软件的隔热保温性。橡塑保温板原材料表面有硫化橡胶的光洁整平，及其自身的出色特性，不用加隔热汽层，安全防护层，降低了施工现场的不便，也确保了外观设计美观大方，整平。1.b1级橡塑保温板之中不带有对空气危害的化学物质，归属于环保产品认证原材料，在安裝及其运用全过程之中不容易对身体造成一切伤害，就算是在高温情况下，也不会释放出来一切有害物质。

2.b1级橡塑保温板是一种理想化的高质量隔热保温节能保温材料，该原材料具备不错的隔热保温，隔冷，防冷凝水的优点，其热传导系数较低，且特性十分平稳，可对一切热物质具有不错的阻隔实际效果。3.塑料保温钢管具备不错的防火安全特性，经有关检验判断为B1级阻燃原材料，可合理降低在运用全过程中很有可能会出现火灾安全隐患，就算在用火情况下也不会出现易燃性状况。4.b1级橡塑保温板用材较薄，比传统式的保温隔热材料而言更有益于节约室内空间，并且应用b1级橡塑保温板可合理降低管路重量，增加管路使用寿命。5.b1级橡塑保温板具备不错的耐天气，耐老化，抗寒冷，抗干燥，抗湿冷的优点，在长期性应用之中可做到不脆化，不形变的特点，其使用期达到25年时间，在应用期内可合理降低各种各样维护费。6.管材料绵软。

在安裝时不用提升别的輔助层，有利于工程施工，在管道施工时，彻底可依据管路工程进度一并安裝。1.b1级橡塑保温板在工程施工时必须应用强力胶，为避免强力胶蒸发太快，应将强力胶放进小罐里应用，不在应用的状况下，必须立即将罐口密封性，而且强力胶必须尽可能置放在杜绝直射的自然环境中。2.b1级橡塑保温板可合理降低管路内的能源外流，在安裝时必须依据应用领域采取有效的支撑架安裝，如必须安裝在卫生间或餐厅厨房这类的湿冷自然环境之中，还必须应用相对的防潮材料。3.在运送运送全过程中应尽量减少对保温钢管导致磕磕碰碰，如保温钢管表层出现一切损害及其间隙，都是有很有可能立即危害其隔热保温特性，提议在安裝以前认真仔细存放是不是存有损坏难题。4.安裝施工队伍务必历经有关专业技能培训，而且在工程施工时必须依据当场工程施工具体情况及其方案设计开展。对于墙壁或是转角位置的保温钢管安裝，必须依据不一样倾斜度开展相对的激光切割，裁剪，