

阻燃聚氨酯瓦壳厂家玻璃棉管壳价格乌鲁木齐生产厂家

产品名称	阻燃聚氨酯瓦壳厂家玻璃棉管壳价格乌鲁木齐生产厂家
公司名称	乌鲁木齐飞达晨光保温材料有限公司
价格	650.00/m
规格参数	型号:DN300 厚度:10cm 密度:40KG
公司地址	新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾北路东十巷35号
联系电话	0991-6092446 15299118776

产品详情

阻燃聚氨酯瓦壳厂家玻璃棉管壳价格乌鲁木齐生产厂家在快速发展的时代里，聚氨酯瓦壳制品作为管道的保温隔热材料而言，在使用生产过程中，严格把手的工艺可保证该产品它能有效起到很好的隔热、保冷作用，对于LNG天然气管道的渗透而言，该产品也能保证很好的渗透性能，硬质聚氨酯瓦壳生产工艺有几种呢？阻燃硬质聚氨酯瓦壳是由定量的脲酸酯、聚醚、改性添加剂和促进剂等，经过混合均匀形成发泡原料，放入到特定的模具中，再经过预热、熔融、发泡、退火等工艺制成的硬质聚氨酯瓦壳预制保冷材料。密度轻，一般45-60公斤/立方米左右，在低温100摄氏度可以正常运转，优点是导热系数低，保温效果好，有一定的柔软性，可承受管道的轻微抖动，能保障LNG等高保冷要求的管道网罐体保冷要求。聚氨酯瓦壳是由大量的直径在0.1~3mm的均匀气泡结构组成，气泡占总体积的80%~95%。

聚氨酯保温管壳自三十年代聚氨酯合成材料诞生以来，一直作为一种优良的绝热保温材料而得到迅速发展，其应用范围也越来越广泛，更由于其施工简便、节能防腐效果显著而被大量地用于各种供热、制冷、输油、输汽等各种管道。大量地用于各种供热、制冷、输油、输汽等各种管道。将保温层—聚氨酯发泡用现场浇灌或预制成型等方法敷于钢管的防腐层外，方法简便，工效迅捷。聚氨酯保温管壳的导热系数在保温材料中是低的，因此能使物料的热损失减少到低限度。由于聚氨酯泡沫的闭孔率达92%以上，因此，用聚氨酯泡沫作为直埋管道的保温层，不仅可以起保温隔热作用，而且能有效地防止水、湿气以及其它多种腐蚀性液体、气体的浸透，防止微生物的滋生和发展适用性强聚氨酯泡沫能与各种材料进行牢固的粘合。

因此作为直埋管的保温层几乎无需考虑防腐层与之粘合的问题。聚氨酯保温层的适应温度为+120 -196℃，短时（十几小时）可达+190℃。如果用户需长期温度190度，我们可根据用户需要用高温料成型。聚氨酯保温管壳：用于室内外各种管道，中央空调管道、化工、等工业管道的保温、保冷。采用高功能聚醚多元醇和多次甲基多异为主要原料，在催化剂、发泡剂、表面活性剂等作用下，经化学反映发泡而成。聚氨酯管壳具有容量轻、强度高、绝热、隔音、阻燃、耐寒、防腐、不吸水、施工简便快捷等优异特点，已成为建筑、运输、石油、化工、电力、冷藏等工业部门绝热保温、防水堵漏、密封等不可缺少的材料。聚氨酯硬质泡沫塑料瓦（管）：用于室内外各种管道。中央空调管道、化工、等工业管道的保

温、保冷。聚氨酯硬质泡沫直埋管，用于集中供热管道，各种制冷及工业管道。