

高层建筑顶楼（i&w500B）无忧供水系统

产品名称	高层建筑顶楼（i&w500B）无忧供水系统
公司名称	福州双鼎生态科技有限公司
价格	20800.00/套
规格参数	设备名称:高层顶楼无忧供水系统 型号:500B 额定容量:500（L）
公司地址	中国 福建 福州市 福州市鼓楼区金诺大厦714#（华林路与二环路交叉口）
联系电话	86-059183032911 18905917397

产品详情

设备名称	高层顶楼无忧供水系统	型号	500B
额定容量	500（L）	额定输出功率	0.75（kw）
电压	220（V）	冷却方式	储水
运行方式	储水	保护功能	超高水压
显示	仪表		

一体化解决全屋水压不稳定，特别是高峰用水时，顶层住户水压时高时低，造成洗浴时忽冷忽热，水压时大时小，影响生活质量，洗衣机洗衣过程偏长。用水高峰期顶层用户水压太低或忽高忽低，造成使用热水器时温度时高时低；有具备高位二次供水的高位落差供水顶层用水位差太小存在水压太低等问题。

产品优势：

1、无需设置蓄水池和高位水箱

传统的供水方式离不开蓄水池，池中的水一般由自来水管网供给，这样有压力的水进入水池后归零，造成大量的能源白白浪费。无负压叠压供水设备直接串接市政管网，不需建造大型蓄水池和高位水箱，节省工程投资，减少占用建筑面积。2、无水源的二次污染无负压稳流罐及整套设备管路均为密闭式，从市政管网一直到用户用水端，均不会受到空气中的杂物和蚊蝇及人为的二次污染，无负压稳流罐过流部分均采用食品级不锈钢材料，容器内壁经过处理符合相关卫生标准。

3、节能效果显著传统的二次加压供水方式采用蓄水池和高位水箱，市政管网水压进入蓄水池时能量归零，能源浪费严重。且在使用的过程中必须对水箱进行定期清洗，清洗过程需停水（一天左右）并消耗大量水源和人力，还会对供水管网造成二次污染。

