

厂家新货销售带双保险丝三合一插座

产品名称	厂家新货销售带双保险丝三合一插座
公司名称	东莞市阳琦电子有限公司
价格	12.00/只
规格参数	产品电压:250V 产品电流:15A 防火等级:UL94V0
公司地址	广东省东莞市塘厦镇莲湖村利莲路2号金航科技 低碳园一楼
联系电话	0769-87776779 13038828531

产品详情

产品标题：厂家新货销售带双保险丝三合一插座

产品名称：带双保险丝三合一插座

产品型号：0717-2SCQ00-H

产品电压：250V

产品电流：15A

接触电阻：50毫欧

绝缘电阻：100兆欧

安装方式：锁式

产品颜色：黑色

壳体材质：PA66

导体材质：黄铜

产品认证：UL,VDE,CCC,ROHS

产品适用于：电脑，医疗器械，智能家居，电器等

东莞市阳琦电子有限公司是一家以经营电子五金材料为主的生产加工型企业，公司位于广东省高要，注册资本为50万人民币，主要经营船型开关，品字座，八字座，米老鼠座，开关、开关，插座、按键开关、三合一插座等产品。

东莞市阳琦电子有限公司秉承“诚信、专业、共赢”的经营理念,坚持用户至上、质量好，以科技服务客户，坚持技术进步、不断创新、不断超越，已经成为一家在电子元器件行业颇具实力和规模的企业。

您的满意就是我们的追求！欢迎广大企业、用户和消费者和我们联系，我们将本着用好的产品，为用户提供好的服务为宗旨，竭诚为您服务！

公司厂房

注塑车间

阳琦电子带你认识带双保险丝三合一插座

阳琦电子带你认识带双保险丝三合一插座

如下详细说明：

1 光电开关可用于各种应用场合，防止强光源，光电开关在环境照度较高时，一般都能稳定工作。但应回避将传感器光轴正对太阳光、白炽灯等强光源。不能改变传感器（受光器）光轴与强光源的角度时，可在传感器上方四周加装遮光板或套上遮光长筒。

2 防止相互干扰，系列新型光电开关通常都具有自动防止相互干扰的功能，因而不必担心相互干扰。然而，系列对射式红外光电开关在几组并列靠近安装时，则应防止邻组和相互干扰。防止这种干扰有效的方法是投光器和受光器交叉设置，超越组时还拉开组距。当然，使用不同频率的机种也是一种好办法。系列反射式光电开关防止相互干扰的有效方法是拉开间隔。而且检测距离越远，间隔也应越大，具体间隔应根据调试情况来确定。当然，也可使用不同工作频率的机种。

3 镜面角度影响：当被测物体有光泽或遇到光滑金属面时，一般反射率都很高，有近似镜面的

作用，这时应将投光器与检测物体安装成的夹角，以使其光轴不垂直于被检测物体，从而防止误动作。

4 排除背景物影响：使用反射式扩散型投、受光器时，有时由于检出物离背景物较近，光电开关或者背景是光滑等反射率较高的物体而可能会使光电开关不能稳定检测。因此可以改用距离限定型投、受光器，或者采用远离背景物、撤除背景物、将背景物涂成无光黑色、或设法使背景物粗糙、灰暗等方法加以排除。