

贵州edi反渗透设备 贵州矿泉水生产设备

产品名称	贵州edi反渗透设备 贵州矿泉水生产设备
公司名称	贵州洛膜环保科技有限公司
价格	11000.00/套
规格参数	品牌:名膜 型号:MM-RO 产地:贵州贵阳
公司地址	贵州省贵阳市白云区麦架镇九龙湾街131号二楼205号（注册地址）
联系电话	13195106063

产品详情

贵州矿泉水设备厂家，专业批发矿泉水设备,edi反渗透设备，贵州洛膜环保科技有限公司

贵州矿泉水设备操作常见疑问：1、反渗透膜的使用寿命：反渗透膜是一套设备中昂贵的部件，它寿命的长短关系到整套设备的运营费用的多少；正常膜元件的使用寿命都在三年以上，但前提是整套设备的选配是否合理、操作方法是否得当、材料及及时的进行更换、膜元件根据情况定期进行清洗保养等2、出水水质电导上升：设备每个时期的状况需及时的进行记录，如电导在缓慢的上升，脱盐率在一点点的下降则为正常现象，只需根据其电导上升的原由及时的做相应的保养；EDI反渗透纯水处理设备工艺原理及保护功能,纯水的各种用途,工业纯水设备和实验室纯水机的区别,电镀纯水设备,注射用水设备若电导突然性的上升，是得考虑是否是元件破损、原水水质变化大或某种预处理材料的失效等贵州EDI设备 铜仁矿泉水生产生产厂家3、反渗透膜洗完后，水质变化不大：a、元件是否破损b、某种预处理材料是否失效c、洗膜时并未清楚膜元件是受哪种物种污染及污染程度，而相对对症下药4、系统压差过大：根据不同的膜元件，系统的压差应控制在合理的范围内，以免造成膜元件的破损5、原水利用率不高，浓水排放量过大：进水流量是否充足、压力是否达到材料的使用工况、设备设计是否合理等EDI设备

贵州矿泉水设备工艺参考说明：1、机械过滤器主要用于去除水中铁锈、泥沙、藻类、悬浮物等杂质，降低水的浊度，使出水浊度小于0.5NTU，CODMN小于1.5mg/L，含铁量小于0.05mg/L，SDI 5。可通过控制阀随时进行反洗、正洗，以冲洗掉其表面的污物，防止其堵塞，恢复其过滤能力。铜仁2、活性炭过滤器贵州EDI设备 铜仁矿泉水生产生产厂家活性炭具有极强的吸附过滤性能，对水中的余氯、异色、异味、有机物等具有很强的吸附作用。由于反渗透膜对余氯、有机物十分敏感，所以必须配置活性炭吸附余氯、有机物，使出水余氯 0.1mg/L，SDI 4，满足反渗透膜的给水要求。可通过随时控制阀进行反洗，以冲洗掉其表面的污物，防止其堵塞，恢复其处理能力。3、阻垢装置（软化器）几mg/L的阻垢剂就能防止几百mg/L的碳酸钙沉淀析出。其作用机理是阻垢剂在水中生成的长链的阴离子容易吸附在微小的碳酸钙晶粒上，这种置换发生在分散于水中的全部钙离子层上,从而防止了碳酸钙的析出。采用美国米顿罗计量泵自动加药，计量准确、加药可靠。加药量约为3PPM。工业纯水设备,纯水设备中石英砂过滤器的应用,软化水设备,EDI高纯水设备,血液透析纯水设备目前在纯水系统中大部分都采用阻垢装置，因为阻垢装

置比软化器更可靠，同时运行费用低。4、保安过滤器在预处理后，高压泵前配置保安过滤器，可以防止杂质颗粒等进入高压泵内而损伤高压泵和反渗透膜。采用外松内紧式的PP滤芯（带骨架、强度好），水由外向内过滤，可以延长滤芯被堵塞的时间。上部具有排气阀，可以防止空气进入泵而损坏泵，下部具有排污阀，可以随时排掉截留的杂质。5、反渗透装置反渗透技术是目前国际很成熟的一种脱盐技术，也是市场应用广泛、适用范围大的一种水处理工艺。能精密的滤除水中的细菌、病毒、金属离子、盐类、农药及各种致癌物质，其工作压力低、产水量大、脱盐率高，易于维护。设计自动冲洗装置，可延长其使用寿命。采用双级反渗透装置保证其产水电导率 $2\mu\text{s}/\text{cm}$ 贵州EDI设备 铜仁矿泉水生产生产厂家

贵州矿泉水设备适用范围：1、电子、电力、电镀、照明电器、实验室、食品、造纸、日化、建材、涂料、电池、化验室、生物、制药、石油、化工、钢铁、玻璃等领域。2。食品工业用水：饮用纯净水、矿泉水、材料、啤酒、乳制品等工业产品用水：汽车、家电油漆、油漆、油漆、精细加工和清洗。