

1440芯四网融合交接箱发货快

产品名称	1440芯四网融合交接箱发货快
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:PWD-01 材质:SMC、不锈钢、冷轧板 产地:宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

1440芯四网融合交接箱发货快2002年发表的相关文献。的性能，这个方面的实验研究详见于2(

集总放大方式中，采用的掺杂光纤放大器仅仅几来长，1440芯四网融合交接箱发货快这种放大器的长度要比光好的色做长度和非线性长度小得多，光纤折射率的非线性部分依赖于光功率，其周期等于放大由于光放大器周期放大的特性.链路中等效形成一一个折射率光柳器间隔，1440芯四网融合交接箱发货快当扰动频率满足布拉格条件时，这种长周期光栅为激发调制不稳定边带提供了一种新的耦合机制。

?????????|FTTH????????????|????????????|????????????|????????????|1440????????????
????????????|FTTH????????????????????????????????|FTTH????????????|????????????|????????????|FTTH????????????
|????????????????????|?????|?????|????????????????96?/144?/288?/360?/432?/480?/576?/648?/720?/792?/864
?/960?/1008?/1152?/1200?/1440?/1728?/2016????????????????????FTTH????????????????????FTTH?
????????????????????????????????1440??
B 50846-2012??FT
TH??1440????????????????
??

?????P65????????????????????SMC?

???????x?x???

????????????????????

??

???????????IP65????????????????????SMC??

????????????48 ????2??96 ????144 ????288 ????360??576??720??960??1152??1440 ??????

??

??

| ???IP65?????

| ???

| ???

| ???

| ???FC?SC??????????40°??

| ???

| ???

| ???

| ???

| ???

| ???

?????

| ???2x104M?,????????????500V?

| ???3000V????????1min?????????

| ???0.5dB?

| ?????????????????PC??40dB UPC??50dB APC??60dB

| ?????????????????>1000?

| ???980N??200N

当一条光线从空气中照射到物体表面(如玻璃)时，不仅它的速度会减慢，它在介质中的传播方向也会发生变化。所以，折射率可以根据光从一种介质进入另一介质时的弯曲程度来测量，通常，当一条光线照射到两种介质相接的边界时，入射光线分成两束:反射光线和折射光线(如图1-4所示)。

光的折射定律说明了反射光、折射光与入射光方向之间的关系。

，其中入射角 θ (见图中虚线箭头)达到一定值时，折射角(见图中虚线箭头)等于 90° ，光不再进入第二种介质(如空气)，这时入射角被称为临界角。如果我们继续增加入射角使 $\theta > \theta_c$ ，所有的光将反射回入射介质(

见图中实线箭头)。因为所有的光都反射回入射介质，这一现象被称为全反射现象。