

YB2防爆电机37kw-6级 三相防爆电动机 YB3-250M-6 37KW-6级

产品名称	YB2防爆电机37kw-6级 三相防爆电动机 YB3-250M-6 37KW-6级
公司名称	郑州航宇防爆电机有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市上街区许昌路152号
联系电话	0371-68949666 15188349255

产品详情

YB3防爆电机介绍：YB3系列隔爆型三相异步电动机在参考行业统一设计基础上研制开发的全封闭、自扇冷、鼠笼式、隔爆型三相异步电动机的基本系列。效率执行效率执行GB18613-2006《中小型三相异步电动机能效限定值及节能评价值》中的节能评价值标准,效率达到2级能效，欧洲标准的EFF1等级，且具有性能优良，使用安全可靠，振动、噪声比同类产品小的特点，符合环保要求。YB3系列隔爆型三相异步电动机电动机防爆性能符合GB3836.1-2010《爆炸性环境第1部分：设备通用要求》和GB3836.2-2010

《爆炸性环境第2部分：由隔爆外壳“d”保护的的设备》的规定，也附合IEC79-1，BS4683和EN50018的规定，制成隔爆型。防爆标志为Ex d Mb、Ex d AT4 Gb、Ex d BT4 Gb，适用于有爆炸性气体混合物存在的场所。

YB3防爆电机使用环境：Ex d I Mb 适用于具有瓦斯气体环境（采掘工作面除外）。Ex d IIA T4 Gb 适用于工厂用IIA类，温度组别为T1、T2、T3和T4组爆炸性气体混合物存在的环境。Ex d IIB T4 Gb 适用于工厂用IIB类，温度组别为T1、T2、T3和T4组的爆炸性气体混合物存在的环境。YB3基本系列电动机基础上，也可制成YB3-W

户外型、YB3-TH 湿热带型、YB3-THW户外湿热带型、YB3-TA 干热带型、YB3-TAW
户外干热带型、YB3-WF1 户外中等防腐蚀型等适用于不同环境条件的电动机。

YB3防爆电机技术参数：额定电压:380V、660、1140、380/660、660/1140V额定频率：50H
z功率范围：0.12-315KW绝缘等级：F、H防护等级：IP55