

北京环保厕所 环保生态厕所 水冲景区公厕

产品名称	北京环保厕所 环保生态厕所 水冲景区公厕
公司名称	沧州嘉永环卫设备有限公司
价格	7700.00/间
规格参数	地板:大理石 门窗:不锈钢包边 颜色:多色
公司地址	河北省沧州市献县河城街镇寨子
联系电话	0317-4651196 15833772621

产品详情

北京环保厕所 环保生态厕所 水冲景区公厕

一、产品介绍水箱的冲水量，大便3.5L，小便1L。器具的排污口为反水弯防臭设计，并有少量水形成水封，隔绝臭气在厕间外部，达到良好的防臭效果。超节水器具系统包括：少水冲器具、增压设备、控制模块。二、产品特点1、设备用电安全，整套系统采用DC12V直流电源，安全可靠。2、厕所的臭味浓度达标，达到规定的臭气浓度小20（无量纲）。3、智能照明、排风系统，人来工作、人走关闭，节约能源。4、冲水系统人性化，大小便使用不同的冲水量冲洗器具，尽可能的节约水资源。5、自动温控系统，保证寒带地区气温降至零下时设备正常工作，能控制设备区温度在0 ~4 之间。三、节水冲器具技术参数：1、器具单元电压：DC12V，额定功率： 30W2、耗水量：大便 3.5L/人?次，小便 1L/人?次3、耗电量： 1度/1000人?次4、适用环境：-35 ~ 50 5、上水管道接口尺寸：DN15—25 mm6、下水管道接口尺寸：DN100—150mm7、引入上水静水压力：300 ~ 600Kpa四、适应范围市政环卫系统、广场街道、旅游景区、大型集会、野外作业区、厂矿等公共场所五、厕内设施：洗手盆、蹲便器、冲水箱、面镜、手纸盒、垃圾桶、衣帽钩、扶手、照明灯、。牵引式环保厕所/移动厕所配置：1、外墙材料：根据客户要求或使用地点周围环境，可选择彩钢板、金属雕花板、不锈钢板、铝塑板等。2、室内装修：可根据客户要求选择简洁型、实用型、豪华型。3、主体结构：采用国标轻钢龙骨焊接，满足整体吊装要求。4、使用技术类型：泡沫封堵型、打包型、节水冲型、免水可冲型、微生物型等。5、标准配置：大便器（小便斗）、衣帽钩、整容镜、纸篓、照明灯、不锈钢扶手、排风扇、门锁、有无人指示灯、手纸盒等。6、可

选配置：冷暖空调、空气净化器、防冻系统、采暖系统、背景音乐、洗手盆、节水水、应急按键、LED中英文“有人无人”指示灯。

一、移动厕所产品介绍

泡沫封堵型厕所是针对现有国内公共厕所使用过程中上下水源短缺的问题，经过改进开发出来的性能更为稳定可靠的新型厕所。其工作原理是电脑控制系统将发泡剂和水按设定比例混合于发泡箱内，形成发泡的混合液，利用发泡混合液产生的泡沫代替厕所冲水，由于液体膨胀后体积扩大近1000倍，因此可以限度的节约水资源，用泡沫封堵便器的排污口，从而阻止不良气味向厕间内的扩散，并且从视觉上看到的是白色的泡沫，同时泡沫有很强的润滑作用，大便可以很顺畅的滑落到粪箱内，实现了对厕具的冲洗，除了厕盆中的泡沫对粪便臭味能进行封堵外，厕盆排污口还设计了二次封堵，更大程度的解决了厕间内的臭味问题。达到良好的防臭效果。泡沫封堵型厕所的发泡量和发泡时间采用红外线感应技术，通过传感器控制电路判断触发，发泡量和发泡时间识别率更高并且***，做到泡沫自动补充，连续均匀稳定发泡，保证泡沫在厕盆内的覆盖率大约90%，高度不超过厕盆平面，厕所使用的发泡剂可生物降解，对人体和环境无害。是一种集免水、智能、环保与节能一体且极具人性化的环保技术。在24小时内任何时间段泡沫封堵覆盖完好，厕具内泡沫覆盖率达90%；泡沫充满厕盆用时20秒；采用泡沫高度检测控制传感器，实现任何时候泡沫高度不高出便器上端面10m m。

移动厕所 环保厕所 景区厕所