

镇江土工膜 沃特尔环保 双光面HDPE土工膜

产品名称	镇江土工膜 沃特尔环保 双光面HDPE土工膜
公司名称	泰安市沃特尔环保材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市泰山花园路花园公寓
联系电话	13053829688 13053829688

产品详情

垃圾填埋场HDPE土工膜是以聚乙烯树脂为原料生产的一种防水阻隔型材料。垃圾填埋场HDPE土工膜具有耐环境应力开裂性能，耐老化、耐紫外线、抗撕裂、抗穿刺等优点。

垃圾填埋场HDPE防渗膜施工步骤和要点：

- 1.将需要铺设的垃圾填埋场地表面压实清理找平，挖盲沟，布排气排水管道。更具体的基层处理，可根据设计要求处理。
- 2.铺设完场地表面保护层，即可铺设垃圾填埋场HDPE土工膜，准备沙袋等重物，将铺设好的HDPE土工膜压实，预防膜被风刮起。铺设时，应尽量减少拼接缝，污水调节池HDPE土工膜，根据实际场地尺寸，选择合适的铺设方案。
- 3.垃圾填埋场HDPE土工膜拼接前，先进行试焊，根据当天的气候，调整机器的温度。
- 4.垃圾填埋场HDPE土工膜陡峭的边坡拼接，可借助绳梯或脚手架。

合成高分子hdpe防渗膜是近年发展起来的性能优良的hdpe防渗膜新品种。是以合成橡胶、合成树脂或两者的共混体为基料，加入适量的化学助剂、填充剂，采用密炼、挤出或压延等橡胶或塑料的加工所制成的可卷曲的片状防水材料。合成高分子hdpe防渗膜具有以下特点：

- 1.拉伸强度高：合成高分子hdpe防渗膜的拉伸强度都在3MPa以上，的拉伸强度可达10MPa左右，可以满足施工和应用的实际要求；
- 2.匀质性好：合成高分子hdpe防渗膜均采用工厂机械化生产，生产过程中能较好地控制产品质量；

- 3.低温柔性好：一般都在-20 ° C以下，高分子hdpe防渗膜在低温条件下使用，可提水层的耐久性。
- 4.耐热性能好：合成高分子hdpe防渗膜在100 ° C以上的温度条件下，一般都不会流淌和产生集中性气泡;
- 5.抗撕裂强度高：合成高分子hdpe防渗膜的撕裂强度都在25KN/m以上;
- 6.后期收缩大：大多数合成高分子hdpe防渗膜的热收缩和后期收缩均较大。
- 7.耐腐蚀能力强：耐臭氧、耐紫外线、耐气候等能力强，耐老化性能好，延长防水耐用年限;
- 8.断裂伸长率高：合成高分子hdpe防渗膜的断裂伸长率都在100以上，可以较好地适应建筑工程防水基层伸缩或开裂变形的需要，确保防水质量;
- 9.施工技术要求高：需熟练技术工人焊接。与基层粘结好，1.5毫米土工膜价格，搭接缝多，镇江土工膜，易产生接缝粘结不善产生渗漏的问题，因此宜与涂料复合使用，以增强防水层的整体性，防水的可靠度。

对于土工膜的铺设都是在平整的地基上进行铺设的，施工是比较容易的，但是当地基水平防渗方案欠合理的时候我们可以考虑采用防渗土工膜垂直防渗方案。那么对于土工膜垂直防渗应该如何进行施工呢？

土工膜在垂直防渗工程中是怎么进行铺设的？

透水层中大于5厘米的颗粒含量不超过10%，且少量大石块的粒径不超过15厘米。当地基为含粗颗粒的强透水层，透水层深一般在12米以内，双光面HDPE土工膜，上覆粘土层又较薄时，或者通过努力开槽深度可以达到16米。宜选用链斗式或者液压式锯槽机开槽。铺入槽内后防渗土工膜应及时进行膜两侧的填土，上覆粘土层又较薄时不得延后24小时，宜选用链斗式或者液压式锯槽机开槽。

当透水层底为岩石硬层时防渗土工膜透水层中的水位应能满足深层次固壁的要求。对于垂直防渗土工膜的铺设所需要注意的问题就是以上的这些，在进行土工膜铺设的时候一般是铺一卷开一卷的，这样是为了防止土工膜在铺设的过程中遭到不必要的损害，在施工土工膜到达现场之后一定要及时检查膜的质量。

镇江土工膜-沃特尔环保-双光面HDPE土工膜由泰安市沃特尔环保材料有限公司提供。泰安市沃特尔环保材料有限公司（www.wtehb.com）是一家从事“土工膜,防渗膜,土工布,复合土工膜,排水板,膨润土防水毯”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“沃特尔”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使沃特尔环保在工地施工材料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！