

养殖场一体化污水处理设备,成都名膜污水处理设备厂家

产品名称	养殖场一体化污水处理设备,成都名膜污水处理设备厂家
公司名称	四川名膜环保科技有限公司
价格	15000.00/套
规格参数	品牌:成都名膜
公司地址	成都市金牛区天回镇街道蓉都大道1009-1015号(注册地址)
联系电话	13699423285

产品详情

养殖污水处理设备的开机检查工作

养殖污水处理设备是用于处理养殖行业所产生的污水，目的为了让养殖行业所产生的污水得到净化，达到可以排放的标准，正确的开机前检查是对于保证养殖污水处理设备的工作成果有着不小的影响，那么养殖污水处理设备开机应检查哪些事项呢？

- 1、查各阀门是否完好，开启一定要灵活。

- 2、保证水泵转动灵活，无异常影响正常运转的隐患，如果发现及时排除。

- 3、曝气管道一定要处于同一水平面，检查填料是否有脱落，如有脱落应及时补齐。

- 4、检查各电气线路是否处于准备工作状态，接线方式是否正确。如发现异常应，及时修正，确保安全。

- 5、检查风机油位是否正常，转动是否灵活，地脚螺栓有无松动，开机前一定要将润滑油加至标准油位，地脚螺栓一定要紧固，用手转动风机应无沉重感及异常响动，风机转动方向一定要与运行方向一致。随着我国畜牧业的迅猛发展，养殖污水污染不断加剧，其污染防治迫在眉睫。很多客户为了使污水排放达到标准都会采购养殖污水处理设备。养殖污水处理设备使用于处理养殖行业所产生的污水，目的为了让污水得到净化达到可以排放的标准。

地理式污水处理设备厌氧生物滤池的效果

地理式污水处理设备占地面积小、噪音低、无异味、受气候影响小、办理便利、处理功率等特点，下面让大家了解一下地理式污水处理设备厌氧生物滤池的效果：

- 1.过滤效果：填料截留过滤进水中的大的颗粒物和悬浮物。

- 2.水解效果：厌氧微生物能够将大分子的不溶性的物质水解转化为小分子的可溶性的物质。
- 3.吸收效果：厌氧微生物吸附、吸收水中的有机污染物一部分用于本身的成长繁衍一部分以沼气的形式经过U型水封出。
- 4.脱氮效果：将触摸氧化床出水回流至厌氧滤池厌氧微生物中的反硝化菌能够使用回流水中的硝态氮并将其转化为氮气以去除污水中的氮物质。污水经厌氧滤池处理后降低了悬浮物、有机污染物以及氮的浓度也降低了后续的触摸氧化床的负荷。

地理式污水处理设备中曝气机安装在水下的技术特点

地理式污水处理设备中曝气机安装在水下，可以随时提升上来维修，技术特点如下：

- 1、氧溶解率高，微小气泡所占比例大，充氧效率高且充氧面积宽。
- 2、结构简单、紧凑、机组寿命长，能承受大负荷的轴承、采用油浴的转轴机械密封和吸入叶轮腔内的空气防止工作时与密封件接触，这些都保证曝气机在24小时连续工作，长期无故障运行。
- 3、与常规的鼓风曝气方式相比，无需建设鼓风房，无需气泵和输气管道，安装方便，维修工作量小，占地面积少。
- 4、使用灵活，当池内设有多个沉水式曝气机时，可根据需要增减曝气机的运行数量，容易实现曝气量的调节和节能效果。
- 5、曝气机工作时，兼具有搅拌功能，避免污泥在池底沉淀；当进气口关闭时，也可作为搅拌机使用。