

# 广涵紧固件专业厂家 GB6171细扣螺母价格

产品名称	广涵紧固件专业厂家 GB6171细扣螺母价格
公司名称	邯郸市广涵紧固件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市永年区河北铺标准件产业城东区11栋29号
联系电话	15373776111

## 产品详情

### 什么情况下用高强度螺母

使用于高强度螺栓副中，强度等级（热处理后）为10级，配合10.9级螺栓使用。普通螺栓与高强螺栓的受力性能与计算方法均有所区别的。高强螺栓的受力首先是通过在其内部施加预拉力P，GB6171细扣螺母价格，然后在被连接件之间的接触面上产生摩擦阻力来承受外荷载的，而普通螺栓则是直接承受外荷载的。高强度螺栓连接具有施工简单、受力性能好、可拆换、耐疲劳、以及在动力荷载作用下不致松动等优点，是很有发展前途的连接方法。

高强度螺母，邯郸市广涵紧固件有限公司。

### 高强度螺母厂介绍螺母基本介绍

螺母是将机械设备紧密连接起来的零件，通过内侧的螺纹，GB6171细扣螺母价格走势，同等规格螺母和螺栓才能连接在一起，例如M4-P0.7的螺母只能与M4- P0.7系列的螺栓进行连接（在螺母中，M4指螺母内径大约为4mm，GB6171细扣螺母价格资讯，0.7指两个螺纹牙之间的距离为0.7mm）；美制产品也同样，例如1/4-20的螺母只能与1/4-20的螺杆搭配（1/4指螺母内径大约为0.25英寸，20指每一英寸中，有20个牙）。

高强度螺母，邯郸市广涵紧固件有限公司。

产品的质量：表面浮锈、油污、螺母孔壁有毛刺、焊瘤等都应清理干净；接触摩擦面处理后要达到规定的抗划移系数要求。使用的高强度方形螺母应有配套的螺栓、垫圈，使用时按照配套使用，不得互换；

处理好的构件摩擦面在安装时不允许沾油污、泥土等杂物；安装时组件摩擦面应该保持干燥，不应在雨中作业；在安装前严格检查并且校正连接的钢板的变形；安装时要禁止锤击打入螺母以防止螺母丝扣受损；使用时要定期检测的电动扳手，保证扭矩准确度，并按正确的扭紧顺序操作。

广涵紧固件专业厂家-GB6171细扣螺母价格由邯郸市广涵紧固件有限公司提供。邯郸市广涵紧固件有限公司（[www.hdghjgj.com](http://www.hdghjgj.com)）在紧固件这一领域倾注了诸多的热忱和热情，广涵紧固件一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。