

百顺厂家供应 全自动排烟防火阀制造商 山西全自动排烟防火阀

产品名称	百顺厂家供应 全自动排烟防火阀制造商 山西全自动排烟防火阀
公司名称	德州百顺空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省武城县腾庄
联系电话	19853448118

产品详情

排烟防火阀产品检测项目及步骤

??防火阀在广泛应用于各个行业，但是在日常生活中排烟防火阀是使用的的一种。排烟防火阀在火灾发生过程中起着自动减少火势的效果。其实排烟防火阀防火效果怎么样与它的质量息息相关。据防火阀生产厂家了解，排烟防火防在出厂时都需要经过各种试验进行检测其性能，如果在排烟防火阀在火灾过程中关闭自如就说明产品可以正常投入使用了。

- 1、排烟防火阀手动操作应方便、灵活、可靠。
- 2、手动开启操作力不应大于100N。
- 3、电动操作性能电动操作性能排烟阀在比额定工作电压低15%或高10%时应灵活、可靠地开启。
- 4、开启信号输出功能开启信号输出功能排烟阀应具有开启信号输出功能。?

排烟防火阀产品检测项目共两项：关闭可靠性，全自动排烟防火阀制造商，10次关闭操作中，防火阀应从开启次关闭操作中位置灵活可靠地关闭，各零部件应无明显变形、磨损及其它影响其密封性能的损伤。?

当遇火灾时关闭可靠性，利用酒精灯或其它火源使防火阀温感器熔；温感器动作后，防火阀应自动关闭可靠关闭包括排烟防火阀自动关闭和排烟防火阀自动关闭；叶片之间或叶片与挡片之间的缝隙不大于2mm。用塞尺测量叶片之间或叶片与挡片之间的缝隙。开启可靠性经10次开启试验后，电动与手动操作排烟阀均立即开启全自动排烟防火阀

全自动排烟防火阀的应用和效果：

全自动排烟防火阀的运用如今运用愈来愈普遍，做为必需的建筑资料，我们务必要掌握防火阀的压根界说，那样才可以清晰何时务必要回收。网编告诉你：防火阀是一种藉易熔铝合金的温度操纵，应用作用力效果和绷簧组织的效果封闭的阀门方法。新型商品中亦有应用记忆合金产生变形使阀门封闭的。全自动排烟防火阀的效果是：当烟气温度抵达70度或是280度时，人已压根消防疏散结束，排烟系统已无现实意义，而烟气中此时已带火，阀门积极封闭，以避免火情拓宽。

排烟防火阀功能

一、常开型排烟防火阀，功能如下：

- 1、平时呈常开状态，火灾发生时，阀门保持开启状态。
- 2、当管道温度达到280 时，熔断器动作，阀门自动关闭。
- 3、输出阀门关闭信号，山西全自动排烟防火阀，联锁排烟风机停止。
- 4、手动关闭，手动开启。

二、常闭型排烟防火阀，功能如下：

- 1、平时呈常闭状态，火灾发生时，由控制中心输入DC24V电源，阀门迅速开启。
- 2、输出阀门开启信号，联锁控制消防排烟风机。
- 3、手动开启。手动复位关闭。
- 4、当管道温度达到280 时，熔断器动作，阀门重新关闭。

三、远程控制型排烟防火阀（钢绳控制型），功能如下：

- 1、具有常闭型排烟防火阀的所有功能。
- 2、可远距离手动开启、手动复位关闭。
- 3、钢绳控制距离标准为6m(超长可定制)。

四、自动复位型排烟防火阀，功能如下：

- 1、平时呈常闭状态，火灾发生时，全自动排烟防火阀公司，由控制中心输入DC24V电源，阀门自动开启。
- 2、当管道温度达280 时，全自动排烟防火阀用途，熔断器动作，阀门自动关闭。
- 3、可手动开启。
- 4、阀门开启后，无需人工复位，只要输入DC24V电源，阀门可自动复位到原先关闭位置(此功能仅限于温感器未动作前，如温感器动作后需更换温感器尚能使用此功能)。
- 5、输出阀门开启信号，联锁控制排烟风机启停。

6、如果用记忆合金温感器，可反复使用，无需更换。全自动排烟防火阀

百顺厂家供应-全自动排烟防火阀制造商-山西全自动排烟防火阀由德州百顺空调设备有限公司提供。百顺厂家供应-全自动排烟防火阀制造商-山西全自动排烟防火阀是德州百顺空调设备有限公司 (www.bsksb.com) 升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：房经理。