

钢铁拉伸油强力清洗剂 金属拉伸油强效除油剂

产品名称	钢铁拉伸油强力清洗剂 金属拉伸油强效除油剂
公司名称	东莞市皓泉化工有限公司
价格	14.50/公斤
规格参数	品牌:皓泉 型号:HQ-111B 规格:25公斤/桶
公司地址	东莞市樟木头
联系电话	0769-33220290 18002916233

产品详情

钢铁拉伸油强力清洗剂 金属拉伸油强效除油剂

型号：HQ-111B

品名：拉伸油清洗剂

1、拉伸油清洗剂能去除金属拉伸加工过程中表面残留的各种复杂油渍、污垢、斑痕及石蜡油等，本品洗净率高，无残留，可反复使用，清洗成本较低。可以迅速彻底清除重油污。适用于对附着在机械设备上的各种矿物油、拉伸油、冲压油、黄油、氯化石蜡、动植物油、润滑脂、防锈油、切削油、防锈油等油污的清洗。车间机床、机械设备、车间地板、五金工件等上面附着的各种顽固油污。高效性：清除效果佳，速度快。兼容性：对大多数金属材料安全无腐蚀。适用性：专门针对工厂重油污研发。环保性：绿色环保可生物降解配方，不污染环境。温和性：气味友好，不伤手。

2、能迅速清除油仓、输油管道、石油加工设备、铜翅片等机械设备上的重油、蜡油、渣油、油泥、原油等，还可以用于清洗五金加工制品的常见油污，机油、黄油、拉伸油、冲压油、润滑油、切削液、乳化油、各种抛光蜡，清洗彻底，溶油能力强，清洗后不需要过水，可直接喷涂、电镀、包装储存，对各种金属均无腐蚀，可反复使用，属环保型产品，安全可靠。

二.拉伸油清洗剂应用范围：

1 石油化工、各种机械、输油管道、石油加工设备、油仓、油罐、铜管、铜翅片、机电修理，五金制品如；不锈钢、铝合金、铜、钢铁所有金属表面油污清洗。

三.拉伸油清洗剂使用方法：

1)、使用浓度：根据油污严重程度调整比例，清洗剂:水=1:5~1:20倍，浓度提高可提高清洗能力，手工清洗时清洗剂浓度要相对高些。2)、清洗温度：可在常温下使用，但在50-80 温度条件下的清洗效果更佳。3)、油污特别重或遇到高熔点脂类时,应先以人工或机械方法铲去部分油泥,再选用重油垢高效清洗剂加热清洗。4)、根据被洗件的特点、油污程度可采用浸洗、刷洗、浸泡、喷淋、煮洗、超声波清洗等清洗方式

四.拉伸油清洗剂注意事项：

- 1)、及时将槽液表面的浮油排除，以免造成二次污染。
- 2)、注意定期添加1%~3%的清洗剂，添加后清洗效果仍不理想时，更换新液体。
- 3)、若不慎溅入眼睛，即用清水或生理盐水冲净；禁止食用。
- 4)、为防止皮肤过度脱脂，操作时请尽量戴耐化学品手套

钢铁拉伸油强力清洗剂 金属拉伸油强效除油剂