

KHN型矿用卡箍式环形挠性管接头煤炭行业标准管件

产品名称	KHN型矿用卡箍式环形挠性管接头煤炭行业标准管件
公司名称	洛阳广通管件设备有限公司
价格	263.00/套
规格参数	品牌:洛阳广通 型号:krn 产地:洛阳
公司地址	河南省洛阳市洛龙区洛宜路379号林溪花园1幢2301
联系电话	0379-68629488 18903889488

产品详情

洛阳广通管件设备有限公司KHN型矿用卡箍式环形挠性管接头煤炭行业标准管件应用的优点：

1、使用安全：安全生产是电力，钢厂、水厂、污水处理厂、化工、矿山、煤矿井下作业连接件极为方便

快捷产品。该连接方式的整个施工过程一次焊接卡箍连接，螺栓使用方便快捷，具有一定补偿量有效的补

偿管道的伸缩。洛阳广通管件卡箍管件可靠耐用选材、生产、检验均按照标准严格执行。管件材质为Q235或者锻造铸造；不要三漏”，即漏水、漏气、漏风的产生。

2、安装方便快捷：:施工过程需要空间小，只需上紧螺栓即可，一个工人一把扳手即可完成整个安装过程

，可任意选择多场合作业。比现行快速接头、法兰连接等速度至少快20-30倍，无需焊接，螺栓无方向性便于狭窄的坑道，大大减轻了施工人员的工作量。产品质优价实，使用经济：产品的特点决定了产品施工

传统施工方法综合成本降低30%以上。洛阳广通管件供水材料krh型矿用卡箍，krn型卡箍挠性接头，krh型矿用卡箍接头，矿用卡箍独特的特性可以解决管道

一定角度的偏转和错移，适应管路吊装及施工地内地形变化，还可以解决热胀冷缩及震动引起的管裂。

3、KHN型矿用卡箍式环形挠性管接头耐压高规格齐全：普通管件可承受0.6-2.5Mpa(的压力，洛阳广通管件卡箍式柔性管

接头压力维2.5-6.4MPa，高压卡固件可达20Mpa(200公斤)。普通规格50mm-2800mm规格均有使用，洛阳广

通管件另有60mm，140mm，165mm，168mm，175mm，180mm，194mm，225mm，245mm，351mm，480mm等特殊

规格欢迎咨询。

KHN型矿用卡箍式环形挠性管接头国内许多在管道连接的地方广泛使用，受到用户的一致好评。洛阳广通管件设备有

限公司产品在电力、煤矿矿山、石油、冶金、热电、水利、污水处理用krh型矿用卡箍，广通krn型卡箍挠性接头，广通管件krh型矿用卡箍接头，矿用卡箍广泛