

燃油清洗剂 金属清洗剂 常温除油剂 精密零件脱脂剂

产品名称	燃油清洗剂 金属清洗剂 常温除油剂 精密零件脱脂剂
公司名称	东莞市皓泉化工有限公司
价格	14.00/公斤
规格参数	品牌:皓泉 型号:HQ-126 规格:25公斤/桶
公司地址	东莞市樟木头
联系电话	0769-33220290 18002916233

产品详情

燃油清洗剂 金属清洗剂 常温除油剂 精密零件脱脂剂

型号：HQ-126

品名：金属油污清洗剂

金属油污清洗剂它是由多种具有乳化、增溶、缓蚀剂、渗透剂、分解等能力的原料科学配制而成，浸泡、喷淋、擦洗均可，广泛应用于所有金属和玻璃、塑料、陶瓷、橡胶等非金属材料表面除油脱脂处理。

适用于汽车、拖拉机和一般加工机件等金属表面的清洗，各种不同地面油污，厨房油污，机器设备表面油污都可以彻底清洗干净。

金属表面清洗剂主要特点

- 1、去油率高（98%）；除油速度快；具有汽油、煤油和其他清洗剂不可比拟的特点。
- 2、无腐蚀，安全环保：对机油，黄油，拉伸油，攻牙油、氯化石蜡、冲压油、煤焦油、润滑油，液压油，食用油，动植物油，矿物油脂有很好的渗透剥离能力，去油速度超快。
- 3、溶解性好，洗净性好，无沉淀，易水洗，操作方便，管理简单。
- 4、不燃不爆，对皮肤无刺激，对金属无腐蚀，且可循环反复使用，节约能源，综合成本低。
- 5、适用于铸铁、合金钢、碳钢、不锈钢、高镍钢、耐热钢、模具钢等金属制品的除油清洗；

表面精密度较高的不锈钢等五金类产品表面上的轧制油、冲压油、切削液等污垢洗净，及机械零件加工

表面清洁度有较高要求的油污精密清洗.

金属表面清洗剂使用方法

- 1、清洗液的配制：根据油污的严重程度配置，将原液按1：5～20比例兑水稀释加入清洗槽内，加温至60～80 左右，浸泡或超声波清洗3～5分钟；将被清洗工件放入清水中多槽漂洗，然后干燥即可。本品也可以人工擦洗方式使用。
- 2、清洗温度：可常温清洗，温度越高，清洗效果越好。
- 3、清洗方法：将需清洗的物件浸泡在清洗液中，根据情况分别采用擦洗、刷洗、浸泡均可，还可采用压力为0.5Kg/cm²以上的机械喷洗和超声波清洗。
- 4、清洗液可循环使用，使用一段时间后及时将槽液表面的浮油排除，以免造成二次污染。
- 5、注意定期添加1%～3%的清洗剂，添加后清洗效果仍不理想时，更换新液体。
- 6、若不慎溅入眼睛，即用清水或生理盐水冲净；禁止食用。
- 7、为防止皮肤过度脱脂，操作时请尽量戴耐化学品手套

金属表面清洗剂注意事项：

如不慎误入眼睛请及时用水冲洗，长时间与皮肤接触，建议带橡胶手套。

25/30公斤/塑料桶

燃油清洗剂 金属清洗剂 常温除油剂 精密零件脱脂剂