排烟风机 德州乾森空调邀您来电 排烟风机供应

产品名称	排烟风机 德州乾森空调邀您来电 排烟风机供应
公司名称	德州乾森空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城鲁权屯开发区
联系电话	13792222378

产品详情

小编分享下HTF系列消防高温排烟的特点：

1、HTF系列消防高温排烟轴流通风机具有性能优良、耐高温性能好、、占地比离心风机少，安装方便等特点。

2、使用范围广：可以根据民用建筑的不用要求，采用变速或多速驱动形式，以达到一机两用（即平常用通排风和消防高温排烟）的目的：叶型分为轴流式排烟HTF-I、II、D1、D2和混流式排烟HTF-III、IV，亦可制成屋顶式、消音式。

3、安装方便，排烟风机生产厂家，占地较离心风机少：该风机基本形式为轴流式风机或混流式风机，可直接与风管连接或壁式安装，安装形式可采用垂直式或水平式，排烟风机，很大程度上节省了占地面积。

PYHL-14A混流风机加工工艺

风机叶轮为钢制，轮毂液压拉伸成型，排烟风机定制，叶片与轮毂焊接装配成形。叶轮经静、动平衡校正，平衡精

度不大于G5.6级。风筒外筒法兰为采用整体翻边旋压而成。

1、该排烟风机的性能表中列出的性能是范围内的性能，按风量分为五个性能工况点，选用时按性能表为准。出厂的风机合格品是在额定风量下，全压值误差不超过± 5%，排烟风机供应，性能选用表是标准状态下的性能，无论技术文件或定货要求的性能均以标准状态为准；

2、该风机安装方式可分为卧式和屋顶式，对风量、全压、安装尺寸等性能都有特殊要求；

3、HTF—Ⅰ、HTF—Ⅱ表示常压型消防高温排烟风机，叶型采用轴流式：HTF—Ⅰ（单速）和HTF—Ⅱ（双速）两种；HTF—Ⅲ、HTF—Ⅳ表示中压消防高温排烟专；

4、 HTF—X为消音型消防高温排烟专用风机，用户可根据实际需要选用不同的种类；

5、HTF—W系列屋顶式消防高温排烟专用风机，用户可根据实际需要选用阻燃型玻璃钢风帽或钢制风帽；

6、HTF—D为低压型消防高温排烟风机；

7、特别说明： GYF与HTF系列风机是同类产品。

小编分享下3c排烟风机的进气方法：

3c排烟风机的进气方法有单侧进气(俗称：单吸)和双侧进气(俗称：双吸)两种。单吸通风机又分单侧单级叶轮和单侧双级叶轮两种。在相同情况下，双级叶轮发作的风压是单级叶轮的两倍。双吸单级通风机是双侧进气、单级叶轮结构。在3c排烟风机的规划中，常常选用处理表面的方法，如法兰、镀锌、镀铬、化学镀等。

我们乾森主营产品有3c高温排烟风机、3c防火风阀、3c柜式离心风机箱、新风换气机、风机盘管、球形风口、单层百叶、防雨百叶等产品，欢迎大家来选购！

排烟风机-德州乾森空调邀您来电-排烟风机供应由德州乾森空调设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。德州乾森空调设备有限公司（www.dzqiansen.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为风机、排风设备具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!