卧式刀片粉碎搅拌机 牛羊育肥全日粮拌料机

产品名称	卧式刀片粉碎搅拌机 牛羊育肥全日粮拌料机
公司名称	济宁庞泰机械有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	品牌:庞泰 型号:PT-TMR 产地:山东曲阜
公司地址	曲阜市书院镇北瓦村北中铁四局集团京台改扩建三标局院内
联系电话	0537-4568519 17562041996

产品详情

tmr全日粮搅拌机是一种电和机械相互结合的设备,使用起来非常的简单方便,正是因为这样,所以获得了很多的农牧业主的亲睐;虽说TMR饲料搅拌机使用起来非常的方便,但是当冬天到来的时候,由于气温以及工作环境的影响,在使用TMR搅拌机的时候也需要增加一些步骤,这样才能够让TMR搅拌机在工作的时候不会出现问题。

- 1、由于冬天的温度较低,所以在使用TMR搅拌机的时候,可以先不加料空转10分钟的时间左右,然后再加入饲料进行搅拌。因为在冬季的时候会导致电机运转的不充分以及皮带轮受冷硬度变大,空转了一段时间之后就会解决这样的现象,噪音也不会太大了。
- 2、在冬季的时候,使用TMR搅拌机要定期更换润滑油,尤其是在北方的冬季,搅拌机在长时间运转的时候就会导致润滑油减少,会造成部件的磨损。
- 3、在tmr全日粮搅拌机每一次粉碎搅拌完饲料之后,就需要定时的清理料仓内剩余的废料,尤其是在上料轴附近的废料,如果长时间不清理的话,就会容易造成上料轴废料堆积,影响上料轴的转动,继而影响生产效率,造成效率低下。

tmr主要结构及工作原理

1、搅拌系统

该机有一个或两个搅龙组成分为立式和卧式两种,螺旋搅龙分为左旋和右旋。双搅龙卧式搅拌机在混合搅拌时,物料从箱底两端各个方位同时向搅拌机中间位置旋转搅拌。搅龙螺旋体上每个螺旋导程装有刀片,与饲料搅拌中心线位置上的固定齿做在切割工作,将通过纤维草料、秸秆进行微切割搅拌,从而达到粉碎混合均匀的全混合日粮喂养效果。单搅龙搅拌机始终向一个方向旋转,物料从箱底的一端向出料

口方向旋转,一次性完成混合饲料和出料工作。立式搅拌机根据搅龙和减速机的转向,始终固定为左旋和右旋,依靠绞龙刀片导程、动刀和箱体上的定刀片一次性完成混合精粗饲料和出料工作

2、出料系统

出料口控制由液压油缸、固定支座、联动支座、滑动放料挡板组成。出料滑动挡板装在液压油缸往复运动轴上,可开启放料或关闭挡料,出料处装有高强度磁板完成除铁任务。用户也可选庄出料输送机。出 料门可根据用户要求设在左侧或者右侧。

3、饲料添加系统

用户可选择上料输送机或铲车来完成。

该系列全混合日粮饲料制备机(tmr)具有如下特点:

- 1、该机是在消化国外技术基础上开发出来的新一代牛场饲养设备,能将各种干草、农作物秸杆、青贮饲料等纤维饲料和精料直接进行混合饲喂。
- 2、移动式可直接用拖拉机牵引、边移动边混合,直接抛撒在牛场内饲喂,节省时间和劳动力。固定式采用电机驱动、安全可靠效率高,运营成本低。
- 3、带有自动称重装,添加量随时设定。
- 4、充分利用各种饲草及农作秸杆,不破坏纤维质成分使饲料的能量效率大化。
- 5、饲料混合均匀度高,能量摄取均衡,提高产奶量。
- 6、提高饲养场生产管理水平和生产效率,降低工人劳动强度。
- 7、改善饲养环境,提高饲养场空间利用率。
- 8、即适合于大中型饲养场,也适合于农家规模饲养场。
- 9、可提高奶牛泌乳量的5%-15%。
- 10、无论卧式或立式搅拌机均采用加大机座号星轮减速机,性能可靠,使用寿命长。刀片为特殊材质制成,使用方便,坚固耐用,降低了维修成本。

在使用饲料搅拌机时要注意哪些问题呢,下面将针对这一问题进行讲解。

- 1、饲料搅拌机应固定在水泥基础上。如果经常变动工作地点,粉碎机与电动机要安装在用角铁制作的机座上,如果粉碎机柴油作动力,应使两者功率匹配,即柴油机功率略大于粉碎机功率,并使两者的皮带轮槽一致,皮带轮外端面在同一平面上。
- 2、安装完后要检查各部紧固件的紧固情况,若有松动须予以拧紧。
- 3、要检查皮带松紧度是否合适,电动机轴和粉碎机轴是否平行。
- 4、启动前,先用手转动转子,检查一下齿爪、锤片及转子运转是否灵活可靠,壳内有无碰撞现象,转子的旋向是否与机上箭头所指方向一致,电机与粉碎机润滑是否正常。
- 5、不要随便更换皮带轮,以防转速过高使粉碎室产生,或转速太低影响工作效率。
- 6、工作中要随时注意tmr全日粮搅拌机的运转情况,送料要均匀,以防阻塞闷车,不要长时间超负荷运转。若发现有振动、杂音、轴承与机体温度过高、向外喷料等现象,应立即停车检查,排除故障后方可继续工作。
- 7、粉碎的物料应仔细检查,以免铜、铁、石块等硬物进入粉碎室造成事故。