

三面翻 浩胜三面翻 清镇三面翻安装

产品名称	三面翻 浩胜三面翻 清镇三面翻安装
公司名称	东莞市永欣电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市茶山镇孙屋村明德路10号
联系电话	13712072418

产品详情

在开始保养打开装有机械装置的边框之前，应首先关闭主电源。

- 1.齿轮：在电机和传动主轴之间的钢制齿轮，每连续运转半年应加润滑黄油一次。
。
- 2.塑料齿轮：在三棱柱传动中的凸轮盘是用合成材料制作，本身具有自润滑功能，不需要加任何润滑剂。
- 3.画面和外框清洗：用低压喷水枪清洁，然后擦干(不要在霜冻季节清洗)。

三面翻通过规律的翻转，形成三个不同的广告画面，在有限的广告位空间里，演绎着三倍的信息和经济效益，它的出现为城市增添了一份别样...

三面翻广告牌是由若干翻转单元构成的，可转变画面的广告展示设备。转动单元为等边三棱柱，随着三棱柱柱体有序翻转120°，广告牌依次有序完成三次广告画面变换，因此称之为“三面翻广告牌”。在广告牌工作时，电机驱动主轴和凸轮旋转，凸轮咬合从总成带动三棱柱动作。主轴每旋转一周从动总成和三棱柱旋转120°，完成1:3的间歇式运行。

三面翻广告牌主体由四边框和三棱柱组装而成，清镇三面翻维修，材料通常为铝合金，机芯安装于下边框内，上边框安装有三棱柱的定位装置，两侧边框为装饰框。三棱柱平面组成广告牌的画面，清镇三面翻生产，三棱柱的截面宽度决定三面翻广告牌的画面美观度和整机强度，三面翻，宽度越大美观度越好、强度越高。三面翻广告牌的边框截面积决定整机的强度的使用寿命，大截面边框三面翻明显优于小边框广告牌。

三面翻广告牌钢材与焊接的设计要求标准有哪些呢？

1、钢型材料

暴露在室外环境中广告牌采用的型钢的壁厚不宜小于3mm，采用的圆钢直径不宜小于10mm，焊接角钢不宜小于L45×4或L56×36×4，螺栓连接的角钢不宜小于L50×5。

2、广告牌面板

由纵梁和横梁组成的广告牌面板，必须布置纵向和横向支撑，支撑的间距应符合设计要求。钢构件的几何形状、尺寸，连接形式，应符合图纸要求和G205《钢结构工程施工质量验收规范》的相关规定。

三面翻-浩胜三面翻-清镇三面翻安装由东莞市永欣电子科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市永欣电子科技有限公司（www.3mianfan.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为电子、电工产品制造设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!