

纳隆机械 纳米陶瓷砂磨机厂商 纳米陶瓷砂磨机

产品名称	纳隆机械 纳米陶瓷砂磨机厂商 纳米陶瓷砂磨机
公司名称	东莞市纳隆机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大岭山颜屋村松柏路5号
联系电话	18924365960

产品详情

什么是篮式升降砂磨机？

篮式升降砂磨机由电器柜、转轴、研磨器、泵叶、分散盘及填充了高强度研磨介质的研磨篮组成，是一种机集研磨、分散两道工序于一体的多功能设备。

工作原理：在工作时，转轴及转轴上的研磨器、泵叶、分散盘快速旋转，研磨器带动研磨介质与物料产生强烈的剪切、碰撞，达到磨细物料和分散聚体的作用，同时，经研磨的物料在泵叶强大吸力的作用下被吸出研磨篮，再由分散盘进行分散，故可在短时间内得到理想的研磨效果

应用范围：广泛应用于油墨、色浆、染料、涂料等行业。

砂磨机研磨介质的使用量标准是什么？

砂磨机可以用来研磨很多的产品，比如油墨、颜料等，在很多的行业都有着和非常多的应用。砂磨机的研磨介质的用量跟研磨材料的粘度和温度有关。如果材料的粘度大，那么研磨介质的用量应该少量，相反的，纳米陶瓷砂磨机，如果黏度小，研磨介质就可以使用的多一点。

1.研磨介质的用量跟材料的黏度有关系，这些都是需要通过实验来得到结果的，不同结构的砂磨机的研磨介质用量都有不同的标准，通常都是研磨介质的体积用量定在筒体容积的50%上。比如立式砂磨机，研磨介质用量可以大到使介质堆在筒体内的表面达到刚好低于最上一层叶轮稍低一点的地方，这样可以使研磨介质有一上升的空间。当然同时要考虑速度

2.卧式砂磨机的的研磨介质的用料通常可以从筒体容积的80%开始，然后根据温度来进行增减。一般，超过范围就减少用料，在允许范围内，可以增加用量。不管是哪种的砂磨机，进行研磨的材料都要经

过良好的预分散，这样才能够发挥出砂磨机的正常的工作效率，对于研磨的效果也会比较好。

棒销式砂磨机

砂磨机视安装形式分为立式和卧式，按研磨原件型式可分为盘式，纳米陶瓷砂磨机厂家，棒式及涡轮式砂磨机的结构参数及运行参数砂磨机的功能第1是将物料磨碎，第二将物料与研磨介质分离。结构参数是砂磨机本身所具有的（由制造厂家确定的），而其运行参数是实际生产中由操作人员掌握的（用户）。砂磨机的材质选择对于所加工产品的质量至关重要。

棒销式砂磨机由于研磨空间大，研磨介质产生偏离现象，增加无效的运动，纳米陶瓷砂磨机，引起效能的降低，分散叶片或棒销转动产生的离心力有限，致使研磨介质容易沉积筒底，大大削弱了物料与研磨介质之间的剪切力，同时只采用电机驱动分散轴一个方向旋转，导致物料不能充分分散，造成效率低，能耗高，分散效果不理想。

纳隆机械(图)-纳米陶瓷砂磨机厂商-纳米陶瓷砂磨机由东莞市纳隆机械设备有限公司提供。东莞市纳隆机械设备有限公司（www.dgnljx.net）是广东东莞,粉碎设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在纳隆机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创纳隆机械更加美好的未来。同时本公司（www.ohhao.cn）还是从事深圳油墨砂磨机厂家，广东油墨砂磨机厂，广州油墨砂磨机的厂家，欢迎来电咨询。