

南阳针入度测定仪 河南鑫奕佳 针入度测定仪

产品名称	南阳针入度测定仪 河南鑫奕佳 针入度测定仪
公司名称	河南鑫奕佳仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市二七区航海路
联系电话	18638549034

产品详情

砣磁力振动台

砣磁力振动台利用电动、电液压、压电或其他原理获得机械振动的装置。其原理是将激励信号输入一个置于磁场中的线圈，来驱动和线圈相联的工作台。

混凝土振动台

主要技术参数：

工作台面500 × 500mm 700 × 700mm 800 × 800mm 100 × 100mm

振动频率（次/分）2860 2860 2860 2860

振幅 0.3-0.6mm 0.3-0.6mm 0.3-0.6mm 0.3-0.6mm

振动器功率0.55 KW 1.1KW 1.1KW 1.1KW

最大载重75kg 180kg200kg 250kg

河南鑫奕佳仪器设备有限公司是郑州市经济开发区高新技术企业，主要从事试验检测仪器及相关产品的科研开发、应用研究与产品销售专业性公司。并与国内外多家试验检测设备生产厂家建立了代理销售和技术合作关系。多年来，公司以管理为基石，以科技为导向，以创新为动力，以服务为生存根本的超前经营理念，使得国内市场不断扩大，开封针入度测定仪，客户群便布各个行业。

混凝土贯入阻力测定仪

混凝土贯入阻力测定仪是利用贯入阻力法来测定混凝土的凝结时间符合GB/T50080，针入度测定仪，交通部JTJ053标准要求，我公司坚持“质量第一，周口针入度测定仪，用户至上，信誉为本”的宗旨，一心为用户做好产品售前、售后服务工作。

主要技术参数

- 1、试料模：上口径： 160mm 下口径： 150mm 深度： 150mm
- 2、最大贯入力： 1000N
- 3、贯入深度： 25mm
- 4、贯入针截面积： 100mm²；50mm²；20mm²
- 5、最小分度值： 5N 示值误差： ±10N

最大测力：1000N

刻度盘精度：5N

测针圆面积：100mm²、50mm²、20mm²

主要经营：各种试验机。无损检测仪器。土工试验仪器设备、水泥、砂浆混凝土试验仪器、各种沥青、油毡试验仪器、养护箱、低温箱及标养室、药物、电子、分析天平系列、工程检测设备、进口国产测绘仪器、各种玻璃仪器、钢筋检测、各种化学试剂、化学分析仪器等。

JF-01A混凝土抗折装置

混凝土抗折装置技术参数：

- 1、试件支座与加荷头直径范围：20 ~ 40
- 2、试件支座与加荷头长度：不小于b+10 mm
- 3、适用混凝土试件：标准150 × 150 × 600（或550 mm）
- 4、非标准：100 × 100 × 400 mm

主要经营：各种试验机。无损检测仪器。土工试验仪器设备、水泥、砂浆混凝土试验仪器、各种沥青、油毡试验仪器、养护箱、低温箱及标养室、药物、电子、分析天平系列、工程检测设备、进口国产测绘仪器、各种玻璃仪器、钢筋检测、各种化学试剂、化学分析仪器等。

南阳针入度测定仪-河南鑫奕佳(在线咨询)-针入度测定仪由河南鑫奕佳仪器设备有限公司提供。行路致远

，砥砺前行。河南鑫奕佳仪器设备有限公司（www.hnxinyijia.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为实验仪器装置具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!