

口罩出口韩国认证怎么做

产品名称	口罩出口韩国认证怎么做
公司名称	广东省国瑞企业管理服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	龙华区龙华街道大和路金鼎盛科创园A座4楼
联系电话	13510994721 15899785958

产品详情

防尘口罩国家标准《职业病防治法》规定：用人单位为劳动者个人提供的职业病防护用品必须符合防治职业病的要求。同样，从事和接触粉尘的作业人员使用的防尘口罩也要符合要求，按照国家质量监督检验检疫局、国家标准化委员会公布的呼吸防护用品GB2626-2006标准，生产防尘口罩的单位必须依法取得生产经营许可证，所有防尘口罩的生产技术规范必须符合相应标准。该标准规定了呼吸防护用品的生产和技术规范，对防尘口罩的材料、结构、外观、性能、过滤效率（阻尘率）、呼吸阻力、检测方法、产品标识、包装等都有严格要求。防尘口罩的材料

口罩过滤效率达到多少才合格？口罩检测报告怎么办理？

检测标准及项目

gb/t32610-2016已经正式发布，并于2016年11月1日起实施。这是针对pm2.5民用防护口罩家标准。gb2626也是针对于防尘口罩的检测标准，但也包括，防尘，烟，微生物的口罩。gb/t32610-2016的检测标准内容有许多项目与gb2626的内容相似，但是对于pm2.5防护检测要求更专业，要求也有所提高。关于pm2.5口罩的产品全部都会要求按照gb/t32610-2016的检测标准检测。

根据多年的检测经验，对于gb32610/t新标准的检测要求，可以建议安排如下几个检测项目，只要通过如下几个项目，便可顺利通过商城审核；

- 1.过滤效率检测，针对于油性介质和盐性介质都需要模拟检测，都符合要求才算通过，并设有三个等级，1级，2级，和三级。
- 2.防护效果分别设有，b级，c级，d级，四个级别，根据产品的要求，来做级别判定。

防护效果级别是根据家空气质量标准中空气质量类别设置的，防护效果级别由低到高依次分为四级：d级、c级、b级、，对应的使用环境如下：d级适应于中度（pm2.5浓度 150 μ g/m³）及以下污染、c级适应于重度（pm2.5浓度 250 μ g/m³）及以下污染、b级适应于严重污染（pm2.5浓度 350 μ g/m³）、在pm2.5浓度达500 μ g/m³时使用。按照标准要求合理佩戴口罩，能将入的pm2.5浓度降低至75 μ g/m³以下，使入

体内的空气质量达到良及以上水平。

3.气阻力和呼气阻力。

口罩是一种卫生用品，一般指戴在口鼻部位用于过滤进入口鼻的空气，以达到阻挡有害的气体、气味、飞沫进出佩戴者口鼻的用具，以纱布或纸等制成。口罩对进入部的空气有一定的过滤作用，在呼吸道传染流行时，在粉尘等污染的环境中作业时，戴口罩具有非常好的作用。口罩可分为空气过滤式口罩和供气式口罩。

检测产品：

用防护口罩

一次性使用用口罩

用外科口罩

pm2.5防护口罩

日常防护型口罩等