

# 盐雾，盐雾试验箱，盐雾试验机，盐雾箱

产品名称	盐雾，盐雾试验箱，盐雾试验机，盐雾箱
公司名称	宁波经济技术开发区天鹰检测设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:科衡 型号:KH-60 材质:PVC
公司地址	北仑新大路1069-2号B座205室
联系电话	86 0574 86120309/86895390

## 产品详情

品牌	科衡	型号	KH-60
材质	PVC	温度范围	35-50 ±1 ( )
测量范围	盐水喷雾试验箱乃针对各种材质之表面处理，包含五金电镀，五金，电子零部件，化工涂料	测量对象	盐水喷雾试验箱乃针对各种材质之表面处理，包含五金电镀，五金，电子零部件，化工涂料
工作室尺寸	600*450*400 ( mm )	重量	50 ( kg )
特点简介：本产品符合cns、astm、jis、iso标准 盐水喷雾试验乃针对各种材质之表面经涂料、电镀、阳极处理、防锈油等防腐蚀 处理后，测试其制品之耐蚀性。台湾技术专业制造			

### 规格说明：

	kh-120	kh-100	kh-90	kh-70	kh-60
内部尺寸(长×宽×高)厘米	120×100×50	100×70×50	90×60×50	70×50×40	60×45×40
实验室温度	nss acss 35 ± 1 /cass50 ± 1				
压力桶温度	nss acss47 ± 1 /cass63 ± 1				
功率	ac220v1 45a	ac200v1 35a	ac220v1 30a	ac220v1 25a	ac220v1 20a
试验室容积	600l	350l	270l	140l	108l
盐水桶容积	40l	32l	25l	20l	15l

采用全侦测系统 故障发生时可亮灯显示

特性：喷雾方式：a:连续式盐水喷雾试验机 b:可程式盐水喷雾试验机

- 1、整台pvc板制，内部采用先进的立体补强技术，结构强实，永不变形。
- 2、采用自动/手动加水系统，具有水位不足时能自动/手动补充水位之功能，试验中断。
- 3、精密玻璃喷嘴，使用4000小时保证无结晶阻塞。
- 4、控制仪表均在同一机板，操作简便，且一目了然。
- 5、附双重超温保护，水位不足警示，确保使用安全。
- 6、进口温度控制器，数字显示，pid控制，高稳定性白金温探头，误差 0.37。
- 7、试验室采用蒸气直接加温方式，升温度快，减短待机时间。
- 8、喷雾塔附锥形分散器、具导雾气、调节雾量、及均匀落雾等功能。
- 9、压力桶采用亨利定律，予以加温加湿，并提供试验室所需之湿度。