

挤奶厅风机通风机 1.1米牛舍风机通风牛舍

产品名称	挤奶厅风机通风机 1.1米牛舍风机通风牛舍
公司名称	潍坊牧田温控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市青州市王坟镇赵家庄村村东
联系电话	13361577577

产品详情

牛舍夏季的通风系统牛舍

通风系统牛舍使用风扇来增加奶牛身体区域的空气循环速度。空气流速控制在200-400英尺/分钟。（2.2-4.5英里每小时）。选择风扇的标准是风扇的有效半径，风扇的大小，电机的类型以及购买价格和运营成本。冷却风扇需要良好的有效半径。风扇的有效半径越大，远离风扇的风速越大。有些风扇的有效半径是风扇尺寸的十倍。36英寸风扇可以达到30英寸，养殖肉牛棚通风风机，48英寸风扇可以达到40英尺。选择风扇时，牛舍，不要因为需要照顾该区域而牺牲流量和风的距离。为了保持谷仓内的空气清洁，我们关闭大窗户，打开侧壁通风窗和屋顶通风窗，实现空气的内外循环，保持良好的房屋。牛舍牛舍

牛舍风扇喷淋雾化牛舍

高压wuchem（有时称为雾化器）在约200磅的压力下操作，其目的是产生在空气中蒸发的非常细的水滴。随着空气中的水滴蒸发，1.1米牛舍风机通风，温度下降几度。在奶牛周围吹冷空气。获得的冷却量取决于空气温度，相对湿度和蒸发水量。喷雾系统适合在干燥气候下运行。雾系统在干燥的气候中运行良好。需要足够的通风（空气交换）以消除湿热空气。当需要冷却时，高压喷雾系统连续运行。喷雾系统可以直接安装在风扇上。需要增压泵来提供所需的水压以产生细小的水滴。在正确设计，安装和维护时，高压喷雾冷却系统可以冷却奶牛周围的空气，而不会弄湿奶牛及其周围的环境。因此，它也是夏季的好选择。封闭式半钟塔结构：该结构南北坡长，坡度不对称，北坡小坡，小坡，南坡长坡，坡度大。牛棚风扇喷雾wuchem

wai安装的湿帘风扇系统灵活，适用于任何类型的谷仓。它可以安装在谷仓的不同墙壁上，以增加冷却效果。它还可以用作幕墙和负压风扇冷却系统的补充。安装数量可根据气候，谷仓状况和冷却效果进行调整。当使用悬挂的湿帘风扇时，牛舍不需要完全关闭，主要目的是通过将冷湿空气吹入牛棚来降温。安

装方法是将风扇直接挂在牛棚里。安装注意事项如果湿幕墙加负压风扇降低温度，应尽可能密封谷仓。如果没有密封，则在谷仓中不会产生负压，这导致冷风通过湿帘减少。谷仓外的热空气也可以通过各种间隙进入谷仓，养牛设备牛舍悬挂风机，不能冷却。奶牛的数量和湿帘的面积应根据当地的气体牛舍，谷仓的状况，牛的大小和放养密度，以便湿帘的冷却效果是好。牛奶室和牛棚中的风扇的高度和角度被调整为“牛不能接触它，并且Zui是如此之大以至于躺着和喂食的牛体的横截面被吹到风中”（如倾斜约25-32度，高度约为2。

挤奶厅风机通风机(图)-1.1米牛舍风机通风-牛舍由潍坊牧田温控设备有限公司提供。潍坊牧田温控设备有限公司（www.sdhhwk.com）是一家从事“畜牧风机,通风降温设备,养殖风机,牛棚风机,猪舍风机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“潍坊牧田”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使潍坊牧田温控在畜牧、养殖设备及用具中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！对于牛棚面积小，冷却要求低的奶牛房，可以使用垂直湿帘冷却系统。同时本公司（www.mutian.sdhhwk.com）还是从事养殖风机，养殖换气扇，养殖排风扇的厂家，欢迎来电咨询。