

# 厂部总办大量批发供应三坐标

产品名称	厂部总办大量批发供应三坐标
公司名称	宁波经济技术开发区天鹰检测设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:青岛雷顿 型号:NC685 类型:全自动三坐标测量机
公司地址	北仑新大路1069-2号B座205室
联系电话	86 0574 86120309/86895390

## 产品详情

品牌	青岛雷顿	型号	NC685
类型	全自动三坐标测量机	定位精度	0.002 ( mm )
外形尺寸	1450X1800X2550 ( mm )	适用范围	工业及制造业

结构特征：三轴导轨均采用优质花岗岩，因而三轴具有相同的温度特性，刚性及温度稳定性更高。

先进的柔性同步齿形带传动，使测量机运行无噪声，寿命长，平稳且定位精确。

三轴均采用大功率驱动器、电机及新型双级带减速器,确保传动准确，迅速。

y轴采用一体化燕尾导轨，有效消除了运动扭摆，任意位置的测量精度都能保证。

高精度高气膜刚性的红宝石自洁式气浮轴承使导轨永无磨损。

良好的抗时效变形能力，使几何精度长期保持稳定。

工作台具有开敞的工作空间，装夹工件及测量观察都异常方便。

气动系统、传动及驱动系统、控制系统均采用世界名牌产品。

性能特点：

miracle系列三坐标测量机是雷顿公司博采世界范围先进坐标测量机之长于二十一世纪最新推出，大量应用了当今世界测量机先进技术具有极高的性能价格比，满足中小零部件通用的车间检测需要具有简单、快速、高效功能强的优势。

miracle系列三坐标测量机可配置renishaw公司全系列触发式及接触式扫描测头，也可配置ls系列激光线

扫描测头、高精度激光点扫描测头、lv系列高分辨率ccd数字光学影像测头从而实现复杂曲面高速扫描（逆向工程）、微小尺寸非接触测量等更高级测量任务。

miracle系列三坐标测量机性能指标

specifications

电源电压(power voltage):220v

空气压力(air pressure):0.4-0.5mpa

过滤精度(filter accuracy):0.3  $\mu$  m

空气流量(air supply):0.12m<sup>3</sup>/min

温度范围(temperature range):18-22

温度变化(hourly temperature cycle):1 /h

温度梯度(thermal gradient):1 /m

湿度范围(relative humidity):55%-65%