

# 茂名岩石抗压强度检测岩石硬度检测

产品名称	茂名岩石抗压强度检测岩石硬度检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	2.00/项
规格参数	岩石抗压强度:13719148859 岩石硬度检测:13719148859 岩石成分检测:13719148859
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

## 产品详情

依据GB/T50266-99工程岩体试验方法标准。

抗压强度是外力施压力时的强度极限。欲想了解石材的特性，和在工程上是否适用时，必须先作岩石的力学强度试验。强度试验中主要为抗压强度的试验。

岩石的大抗压强度的量测，通常是在固定的实验室中进行，并利用功率为十至一百吨以上的特殊水压机来把测试样本压碎。为测试岩石的抗压强度，其样品需制成立方体或圆柱体的形状，同时其尺寸还得视岩石的不同而异。

对高强度的岩石而言，立方体形状样品尺寸为5cm × 5cm × 5cm，中等强度的岩石其样品尺寸为7cm × 7cm × 7cm，而松软的岩石其样品尺寸为10cm × 10cm × 10cm。对于矿物成份不均匀的岩石，其立方体形状的样品尺寸，应较矿物成份均匀的岩石为大。

火成岩、石英岩和特别坚硬的硅质砂岩，具有大的抗压强度。例如一些未风化之玄武岩，其无侧束抗压强度可达到60,000psi。影响岩石抗压强度的因素很多，其重要的有三种因素：组织、胶结物的性质、压力的方向等。

结构以结晶粒子大小而言，一些细粒的岩石或隐晶质的岩石，其抗压强度往往要较粗粒为大。例如细粒的砂岩，其抗压强度便要较粗粒为大。以火成岩和变质岩而言，当中有些晶体彼此钩结得很牢固，其抗压强度自然要较一些钩结不良的为大。

岩石的抗压强度也决定于挤压应力作用的方向。以沉积岩而言，它们具有层面的，如果应力作用的方向和层e69da5e6ba90e799bee5baa631333431343664面垂直，则岩石的抗压强度为大。