

合肥螺杆空压机 华大通用，节能环保 变频螺杆空压机

产品名称	合肥螺杆空压机 华大通用，节能环保 变频螺杆空压机
公司名称	合肥华大通用工业节能技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市高新区合欢路16号新世纪商务中心1栋7F
联系电话	18655172666 18655172666

产品详情

空压机进气阀调节方式和故障维修分析

气压分两路，一路进泄气阀排气，一路吸进压缩机中。泄气阀上有可以调节排气大小的接头，可以控制油气分离器桶内的压力。压力一般可调到3公斤，顺时针方向压力增高，逆时针方向压力降低，调好后把螺母紧固。

加载阀的气量调节方式：当用户的用气量小于机组的额定排气量时，用户管网系统中的压力将会上升，螺杆空压机厂商，当压力上升到卸载压力设定值时，电磁阀失电，切断进入进气控制器内部组合阀的控制气源。

空压机节能环保方法

1、采用集控模式

空压机数量少，变频螺杆空压机，可采用一台变频空压机调压，如果数量较多，可采用集中联动控制，避免多台空压机参数设置时造成的阶梯式排气压力上升。

2、做好设备维护、清洁

增加螺杆空压机散热效果，水冷、空冷等换热器的交换效果，保持油质。

3、空压机余热回收

回收空压机油系热量制备热水，用于其他工艺或辅助生活设施。

4、干燥系统改造

新型干燥装备用空压风余热对压缩空气进行干燥脱水，节能率超过80%。

空压机进气阀调节方式和故障维修分析

活塞在弹簧力的作用下关闭，同时放空阀打开，油气分离器中的压缩空气回流至进气口，压力下降至一定值。此时，压力阀是关闭的，将用户管网与机组隔开，机组处于空载运行状态。随着用户管网压力逐渐下降至加载压力设定值时，双螺杆空压机，电磁阀得电，接通进入进气控制器内部组合阀的控制气源，合肥螺杆空压机，活塞在此压力的作用下克服弹簧力打开，同时放空阀关闭，机组恢复加载运行状态。

合肥螺杆空压机-华大通用，节能环保-变频螺杆空压机由合肥华大通用工业节能技术有限公司提供。合肥华大通用工业节能技术有限公司（www.hfhdy.com）为客户提供“空压机”等业务，公司拥有“华大通用”等品牌。专注于压缩、分离设备等行业，在安徽合肥有一定知名度。欢迎来电垂询，联系人：陆经理。